

Title (en)
Fire-proof door.

Title (de)
Brandschutztür.

Title (fr)
Porte coupe-feu.

Publication
EP 0001828 A1 19790516 (DE)

Application
EP 78101274 A 19781102

Priority
AT 797077 A 19771108

Abstract (en)
1. A fire door which consists of two panels (3, 4), which are interconnected at least at one rebated surface by a connecting channel (5), wherein the interior of the resulting box section is provided with insulating material (6) and/or with a stiffening structure and, if desired, a rebate strip protruding from the rebated surface is formed in one panel, each of the two panels (3, 4) is bent through 90 degrees so as to form an edge strip (7, 8) of the rebated surface and the edge strips (7, 8) are interconnected by the connecting channel (5), characterized in that the joint between each flange (13, 14) of the connecting channel (5) and the edge strips (7, 8) is a snap joint, the end portions of the flanges (13, 14) of the connecting channel (5) are infolded through about 180 degrees to form a retaining lip (15, 16) the end portion of each edge strip (7, 8) is first angled through 90 degrees toward the interior of the door and then reversely folded through 180 degrees toward the outside of the door so as to form a slot which is open to the periphery of the door, and the slot (9, 10) is provided at its free end with a retaining lip (11, 12), which is reversely folded inwardly through 180 degrees and in the snap joint faces the retaining lip (15, 16) of the connecting channel (5).

Abstract (de)
Die Tür besteht aus zwei über ein U-Profil (5) durch Falze (9) an den Rändern miteinander verbundenen Deckblättern (3, 4). Gegebenenfalls läßt sich der Hohlraum zwischen dem U-Profil (5) und den Deckblättern (3, 4) mit Isoliermaterial (6) und/oder einem Versteifungsaufbau ausfüllen. Gegebenenfalls besitzt die Tür auch eine an einem Deckblatt (4) angearbeitete seitlich abstehende Anschlagleiste. Für diese Tür ist der Gebrauch als Brandschutztür in Betracht gezogen. Das Verwenden von Falzverbindungen ersetzt das Verbinden der Einzelteile etwa durch Schweißen oder Nieten. Für das Herstellen der Einzelteile, deren Montage, das Aussehen und das Verhalten der Tür bei Brandeinwirkung ist die Lage der Falze (9) zu den Deckblättern (3, 4) von Bedeutung. Hier werden die Falze (9) unter Bildung von Randstreifen (7, 8) durch Umbiegen der Deckblattränder um 90° in die Seitenflächen der Tür verlegt. Für eine rationelle Montage der Tür ist die Verbindung zwischen jedem Schenkel (13, 14) des U-Profils (5) und den Randstreifen (7, 8) vorzugsweise als Schnappverbindung ausgebildet.

IPC 1-7
E06B 5/10; **E06B 5/16**

IPC 8 full level
E06B 3/82 (2006.01); **E06B 5/16** (2006.01)

CPC (source: EP)
E06B 3/827 (2013.01); **E06B 5/16** (2013.01)

Citation (search report)
• [X] FR 2219299 A1 19740920 - FICHET BAUCHE [FR]
• US 2718287 A 19550920 - HOBART ILIA E
• DE 1659403 B2 19730628
• [A] GB 842939 A 19600727 - KENNETH CHARLES TECKLENBOROUGH, et al
• [D] DE 1907188 A1 19700820 - LUEBCKE HANS HEINER

Cited by
FR2524541A1; EP2703592A1; DE3534233A1; EP0848135A1; GB2140063A; GB2341630A; GB2341630B; FR2635139A1; BE1006013A3

Designated contracting state (EPC)
BE CH DE FR GB LU NL SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0001828 A1 19790516; **EP 0001828 B1 19810916**; AT 366772 B 19820510; AT A797077 A 19810915; BR 7807296 A 19790612; DE 2861094 D1 19811203

DOCDB simple family (application)
EP 78101274 A 19781102; AT 797077 A 19771108; BR 7807296 A 19781107; DE 2861094 T 19781102