

Title (en)
MEASURING DEVICE FOR CHILLS IN CHILL-MOULDS FOR METAL, PARTICULARLY FOR STEEL.

Title (de)
MESSVORRICHTUNG FÜR KOKILLEN VON STRANGGUSSANLAGEN FÜR METALL, INSB. FÜR STAHL.

Title (fr)
DISPOSITIF DE MESURE DE COQUILLES POUR DES INSTALLATIONS METALLURGIQUES NOTAMMENT POUR LE TRAITEMENT DE L'ACIER.

Publication
EP 0009500 A1 19800416 (DE)

Application
EP 79900225 A 19790911

Priority
DE 7805911 U 19780227

Abstract (en)
[origin: WO7900666A1] The measuring device is used for the measurement and the setting of the chill (1), as well as for determining the wear of the wall thereof, in a continuous casting of metal or steel where the variations of the hollow space of the chill with respect to the theoretical dimensions must be measured and evaluated. The device comprises a gauge (7) which can be introduced through the top part of and into the hollow space of the chill and fixed into position. A distance indicator (13), can be forced to slide inside the gauge, all over the height of the chill. The distance indicator is provided with two measuring needles (14a, 14b) aimed at being in contact with the reference points to be measured, each of them being movable inside the housing (13) of the distance indicator against a resistance force, this displacement being registered by an electric measuring instrument.

Abstract (fr)
Le dispositif de mesure sert à la mesure et à la mise en place de la coquille (1), de même qu'à la détermination de l'usure de la paroi de cette dernière, ceci dans une installation de coulée continue pour métal ou acier ou les modifications de l'espace creux de la coquille par rapport aux dimensions théoriques doivent être mesurées et évaluées. Le dispositif comprend un pied de mesure (7) qui peut être introduit par le haut à l'intérieur de l'espace creux de la coquille, puis fixe dans sa position. Un indicateur de distance (13), peut coulisser de force à l'intérieur du pied de mesure sur toute la hauteur de la coquille. L'indicateur de distance est muni de deux pointes de mesure (14a, 14b) destinées à entrer en contact avec les points de référence à mesurer, chacune d'elles étant déplaçable à l'intérieur du boîtier (13) de l'indicateur de distance à l'encontre d'une force de résistance, ce déplacement étant enregistré par un instrument de mesure électrique.

IPC 1-7
B22D 11/16; B22D 11/04; G01B 7/14

IPC 8 full level
B22D 11/04 (2006.01); **B22D 11/16** (2006.01); **B22D 11/20** (2006.01); **G01B 7/14** (2006.01)

CPC (source: EP)
B22D 11/04 (2013.01); **B22D 11/16** (2013.01); **B22D 11/208** (2013.01); **G01B 7/14** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)
CH DE FR GB SE

DOCDB simple family (publication)
WO 7900666 A1 19790906; DE 2936566 D2 19801113; DE 7805911 U1 19790802; EP 0009500 A1 19800416

DOCDB simple family (application)
EP 7900011 W 19790227; DE 2936566 T 19790227; DE 7805911 U 19780227; EP 79900225 A 19790911