

Title (en)

Screw or snap-on tamper-proof closure molded in one piece from plastics material.

Title (de)

Einteilig aus Kunststoff geformter Schraub- oder Schnappverschluss mit Originalitäts-Sicherung.

Title (fr)

Bouchon inviolable, à vis ou encliquetable, en une seule pièce moulée en matière thermoplastique.

Publication

EP 0012082 A1 19800611 (FR)

Application

EP 79400931 A 19791129

Priority

FR 7833943 A 19781201

Abstract (en)

1. Screw-on or snap-on tamper-proof closure moulded in one piece from a thermoplastic material, comprising a tamper-proof ring moulded at the base of the closure, characterised in that this tamper-proof ring comprises an external skirt (4) and internal segments (5) connected to the skirt (4) by their extremities (6) which are obliquely orientated in a particular direction with regard to the radial direction, in such a way that these segments (5) can, during removal from the mould and fitting of the closure, fold back against the skirt (4) and thus clear the neck-ring (8) of the bottle or the container at the time of fitting of the closure, whilst being retained by the neck-ring (8) at the time of removal of the closure, thus causing separation or rupture of the tamper-proof ring.

Abstract (fr)

L'invention a pour but d'obtenir un bouchon moulé en une seule pièce de matière thermoplastique qui puisse se démouler correctement avec un anneau d'invulnérabilité subissant au débouchage une séparation ou une rupture efficace. L'anneau d'étanchéité, prévu à la base de la jupe du corps de bouchon, se compose d'une jupe extérieure 4 et de segments intérieurs 5 écartés de la jupe 4 à laquelle chacun des segments est relié par ses extrémités 6 orientées obliquement par rapport à la direction radiale dans un certain sens de façon à se replier contre la jupe de l'anneau au démontage et au bouchage mais à être retenu par la contre-bague du col de récipient au débouchage en provoquant alors la séparation ou la rupture de l'anneau d'invulnérabilité en des points de moindre résistance prévus à la fabrication du bouchon. L'invention s'applique aux bouchons à vis ou encliquetables.

IPC 1-7

B65D 41/34

IPC 8 full level

B65D 41/04 (2006.01); **B65D 41/34** (2006.01)

CPC (source: EP)

B65D 41/0421 (2013.01); **B65D 41/3428** (2013.01); **B65D 41/3447** (2013.01); **B65D 2401/30** (2020.05); **B65D 2401/35** (2020.05); **B65D 2401/40** (2020.05)

Citation (search report)

- DE 2150709 A1 19730419 - HEINLEIN HANS
- FR 2176620 A1 19731102 - CHANDRAKANT SOMABHAL PAT [IN]

Cited by

DE3323487A1; EP0661216A1; JPH07285565A; EP0343102A3; AU622176B2; US11059633B2

Designated contracting state (EPC)

CH DE GB IT LU NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0012082 A1 19800611; **EP 0012082 B1 19820630**; BE 874858 A 19790702; DE 2963276 D1 19820819; FR 2442778 A1 19800627; FR 2442778 B1 19820212

DOCDB simple family (application)

EP 79400931 A 19791129; BE 194031 A 19790315; DE 2963276 T 19791129; FR 7833943 A 19781201