

Title (en)

Apparatus for increasing the rearwardly propulsive forces of a marine motor comprising a reverse drive.

Title (de)

Vorrichtung zur Erhöhung des Rückwärtsschubes von mit Wendegetrieben ausgerüsteten Bootsmotoren.

Title (fr)

Dispositif pour augmenter la force propulsive vers l'arrière d'un moteur de navire pourvu d'un engrenage réversible.

Publication

EP 0013929 A1 19800806 (DE)

Application

EP 80100177 A 19800115

Priority

- DE 2902329 A 19790122
- DE 2911846 A 19790326

Abstract (en)

[origin: US4306867A] The invention relates to an accessory for outboard motors, Z-drives for boats or the like, the exhaust gas of which is normally conducted through the propeller hub into the water. By means of a valve system, which is suitably automatically changed over by the direction of rotation of the propeller, the exhaust gas, during rearward rotation of the propeller, is conducted to a region which lies outside the propeller suction, while the exhaust gas, during forward rotation of the propeller, flows out in the usual manner through the propeller hub. The success of the invention lies in a significant increase of the propeller propulsion during rearward travel.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft einen Zusatz für Außenbordmotore, Z-Antriebe für Boote od. dgl., deren Abgas normalerweise durch die Propeller-Nabe (2) in das Wasser geleitet wird. Mittels eines Ventilsystems (10-20), das vorzugsweise von der Drehrichtung des Propellers automatisch umgesteuert wird, wird das Abgas bei rückwärts drehendem Propeller in einen Bereich abgeleitet, der außerhalb des Propeller-Soges liegt, während das Abgas bei vorwärts drehendem Propeller in üblicher Weise durch die Propeller-Nabe ausströmt. Der Erfolg der Erfindung liegt in einer signifikanten Erhöhung des Propellerschubes bei Rückwärtsfahrt. Das Ventilsystem besteht in einem Ausführungsbeispiel aus einer Drehklappen-Anordnung (10) am freien Ende des Propellers in Verbindung mit einem Hilfsauslass für die Abgase bei Rückwärtsfahrt. Sie besteht in einem anderen Ausführungsbeispiel aus einem axial auf der Propellerwelle verschiebbaren Propeller mit einer Sperrscheibe am freien Ende der Propellerwelle, die die Abgasöffnung des Propellers in dessen einer Stellung freigibt und in der anderen Stellung verschließt, wobei in der anderen Stellung die Verschiebung des Propellers ein Ringspalt zwischen Propeller-Nabe und dem Schaft des Bootsmotors freigegeben wird, durch den hindurch das Abgas bei Rückwärtsfahrt ausströmen kann.

IPC 1-7

B63H 21/34; **F01N 7/12**

IPC 8 full level

B63H 1/28 (2006.01); **B63H 20/26** (2006.01); **F02B 61/04** (2006.01)

CPC (source: EP US)

B63H 1/28 (2013.01 - EP US); **B63H 20/245** (2013.01 - EP US); **F02B 61/045** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- US 3754837 A 19730828 - SHIMANCKAS W
- US 3563670 A 19710216 - KNUTH CARL
- US 4023353 A 19770517 - HALL KIMBALL P

Cited by

EP0758606A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH FR GB IT NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0013929 A1 19800806; **EP 0013929 B1 19820120**; CA 1140402 A 19830201; US 4306867 A 19811222

DOCDB simple family (application)

EP 80100177 A 19800115; CA 344094 A 19800121; US 11243880 A 19800116