

Title (en)

Electromagnetic device for driving a print element.

Title (de)

Elektromagnetische Einrichtung für Druckstößelantrieb.

Title (fr)

Dispositif électromagnétique pour actionner un élément d'impression.

Publication

EP 0021335 A1 19810107 (DE)

Application

EP 80103387 A 19800618

Priority

- DE 2926276 A 19790629
- DE 3018407 A 19800514

Abstract (en)

1. A movable actuator mechanism with at least two operating gaps lying between magnet poles and in which armature elements are moved in an axial direction by the reciprocal influence of the magnetic field in the operating gap and the armature element, the entire mechanism consisting of at least one pair of facing, substantially symmetrically designed yoke halves (24, 27) forming the operating gaps between themselves and whose facing pole ends, each constituting one pole pair, form aligned operating gaps spaced from each other viewed in the operating direction of the armature elements (20, 21), wherein a ram (18) is provided which moves between the operating gaps in the direction of the line of alignment of the operating gaps and which is connected to the armature elements, characterized in that the respective yoke halves (24, 27), forming an electromagnet, consist of a magnetizable material and at least one of which is surrounded by an electrically excited coil (23, 26), that the ram (18) has a cross-section corresponding to the operating gap cross-section extending perpendicularly to its operating direction, that each pole pair of two facing yoke halves (24 and 27) is provided with one armature element (20 and 21) of magnetizable material and one spacer element (19) of predominantly non-magnetizable material arranged between said armature elements, so that each operating gap is associated with one armature element which is geometrically shaped such that its volume is of the order of the operating gap volume, and that each armature element (20, 21) in the original position of the ram (18) in the non excited state of the electromagnet, viewed in an axial direction, is positioned external to its associated operating gap, and that upon excitation of the pole pair of said operating gap, the armature element is pulled inside said operating gap.

Abstract (de)

Ein Elektromagnet mit Tauchanker, insbesondere zur Anwendung für Druckhammerantriebe, besteht aus zwei im wesentlich symmetrisch aufgebauten, von einer Spule (23, 26; 110) umfaßten magnetisierbaren Jochhälften (24, 27; 260/270/230, 118/119/280). Die einander zugewandten Polenden der Jochhälften bilden zwei einander fluchtende Arbeitsspalte. Zwischen den Arbeitsspalten ist ein in Richtung der Fluchtlinie der Arbeitsspalte verschiebbarer Stößel (18; 210) angeordnet. Der Querschnitt des Stößels (18; 210) ist an die Fläche der Arbeitsspalte angepaßt. Er kann z. B. zylinderförmig (210) oder quaderförmig (18) ausgebildet sein. Der Stößel enthält zwei z. B. scheiben- (220/230) bzw. quaderförmig (20, 21) ausgebildete Ankerelemente aus magnetisierbarem Material und ein zwischen diesen angeordnetes Abstandselement aus vorwiegend nichtmagnetisierbarem Material. Die Ankerelemente (20, 21; 220, 230) weisen eine derartige geometrische Ausbildung auf, daß ihr Volumen in der Größenordnung des Arbeitsspaltvolumens liegt. In der Ausgangslage des Stößels (18; 210) befinden sich die Ankerelemente im nichterregten Zustand des Elektromagneten im wesentlichen vor dessen Arbeitsspalten. Sie werden bei Erregung des Elektromagneten in dessen Arbeitsspalte hineingezogen und erfahren dabei eine Beschleunigung.

IPC 1-7

B41J 9/38; B41J 9/127; H01F 7/13

IPC 8 full level

B41J 9/127 (2006.01); **B41J 9/38** (2006.01); **H01F 7/13** (2006.01)

CPC (source: EP)

B41J 9/127 (2013.01); **B41J 9/38** (2013.01); **H01F 7/13** (2013.01)

Citation (search report)

- US 4014258 A 19770329 - WASSERMANN CARL I
- FR 1364614 A 19640626 - DATA PRODUCTS CORP

Cited by

EP0174381A1; EP0176618A1; EP0108159A1; DE3148503A1; EP0063233A3

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0021335 A1 19810107; EP 0021335 B1 19831109; DE 3065513 D1 19831215; IT 1149983 B 19861210; IT 8022955 A0 19800623

DOCDB simple family (application)

EP 80103387 A 19800618; DE 3065513 T 19800618; IT 2295580 A 19800623