

Title (en)

Remote adjusting device of a stage spotlight.

Title (de)

Vorrichtung mit einer Fernsteuerung zum Einstellen eines Bühnenscheinwerfers.

Title (fr)

Dispositif de réglage à distance d'un projecteur de scène.

Publication

EP 0025593 A2 19810325 (DE)

Application

EP 80105436 A 19800911

Priority

DE 2937141 A 19790913

Abstract (en)

In a remote adjusting device of a stage spotlight, in which the adjusting element to be actuated, which is connected to the spotlight, can be rotated by means of an electric motor, in which an actual value can be generated via the actual angular position of the adjusting member by means of a feedback potentiometer coupled to the adjusting member, and in which a control circuit is provided for comparing the actual value with a desired value settable at the control circuit, it being possible to control the motor by means of the control circuit in such a way that the actual value continuously approaches the desired value, and the motor being stopped if the actual value is equal to the desired value, it is proposed to provide as the motor a gearless motor (10, 75) whose driven side is coupled via a flat-belt drive (15, 16, 17; 76, 77, 78), if necessary via a toothed-belt drive (23, 24, 25), and a worm gearing (26, 29, 31; 79, 90, 91) to the adjusting member (2, 6, 96), and that the feedback potentiometer (36, 83) is connected via a further toothed-belt drive (31, 34, 35; 80, 81, 82) to the adjusting member. <IMAGE>

Abstract (de)

Bei einer Antriebsvorrichtung zur Fernsteuerung der Verstellbewegungen eines Bühnenscheinwerfers, bei der das zu betätigende mit dem Scheinwerfer verbundene Verstellorgan mittels eines elektrischen Motors drehbar ist, bei dem durch ein an das Verstellorgan gekoppeltes Rückmeldepotentiometer ein Ist-Wert über die tatsächliche Winkellage des Verstellorgans erzeugbar ist und bei dem eine Regelschaltung zum Vergleich des Ist-Werts mit einem an der Regelschaltung einstellbaren Soll-Wert vorgesehen ist, wobei der Motor durch die Regelschaltung in der Weise steuerbar ist, dass sich der Ist-Wert dem Soll-Wert stetig annähert und wobei der Motor angehalten wird, wenn der Ist-Wert dem Soll-Wert gleich ist, wird vorgeschlagen, dass als Motor ein getriebeloser Motor (10, 75) vorgesehen ist, dessen Abtrieb über einen Flachriemenantrieb (15, 16, 17; 76, 77, 78), gegebenenfalls einen Zahnriemenantrieb (23, 24, 25), und ein Schneckengetriebe (26, 29, 31; 79, 90, 91) an das Verstellorgan (2, 6, 96) gekoppelt ist, und dass das Rückmeldepotentiometer (36, 83) über einen weiteren Zahnriemenantrieb (31, 34, 35; 80, 81, 82) mit dem Verstellorgan verbunden ist.

IPC 1-7

F21P 5/00; **F21V 21/30**

IPC 8 full level

F21S 8/00 (2006.01); **F21V 14/08** (2006.01); **F21V 21/15** (2006.01); **F21V 21/30** (2006.01)

CPC (source: EP)

F21V 14/08 (2013.01); **F21V 21/15** (2013.01); **F21V 21/30** (2013.01); **F21W 2131/406** (2013.01)

Cited by

EP1457735A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH FR GB IT LI

DOCDB simple family (publication)

EP 0025593 A2 19810325; **EP 0025593 A3 19810527**; DE 2937141 A1 19810402; DE 2937141 C2 19851010

DOCDB simple family (application)

EP 80105436 A 19800911; DE 2937141 A 19790913