

Title (en)

DEVICE FOR ATTACHING A COATING SHEET AGAINST A WALL OR THE LIKE.

Title (de)

VORRICHTUNG ZUM BEFESTIGEN EINER BESCHICHTUNGSFOLIE AN EINER WAND ODER DGL.

Title (fr)

DISPOSITIF DE FIXATION D'UNE FEUILLE DE REVETEMENT CONTRE UNE PAROI OU SIMILAIRE.

Publication

EP 0034148 A1 19810826 (FR)

Application

EP 80901174 A 19810209

Priority

FR 7917826 A 19790710

Abstract (en)

[origin: WO8100234A1] a) Device for attaching a coating sheet, such as a hanging, in front of any surface, for example a wall, comprising a section bar (1) having a groove (3) intended to receive the edge of the coating sheet. b) The groove (5) thus provided extends along one of the edges of the bar or rail and is open at one of the faces thereof, inclined outwardly. Further, this monoblock bar, appropriate for use in different ways comprises two parallel walls (2 and 3) in spaced apart relationship corresponding to both faces and which are connected by transverse walls (4) forming hollow compartments through which may be driven nails in the case of attachment by nailing. Thus, this bar is reversible inasmuch as it may be fixed onto a wall by applying against the latter either of its faces, which allows the orientation of the groove (5) of the bar either forwardly or rearwardly, for two different utilizations.

Abstract (fr)

a) Dispositif de fixation d'une feuille de revêtement, telle qu'une tenture, devant une surface quelconque, par exemple un mur, consistant en un barreau profilé (1) comportant une gorge (3) destinée à recevoir le bord de cette feuille de revêtement. b) La gorge (5) ainsi prévue s'étend le long de l'un des bords de ce barreau et elle s'ouvre sur l'une des faces de celui-ci en étant inclinée vers l'extérieur. Par ailleurs, ce barreau monobloc, utilisable de façon polyvalente comporte deux parois parallèles (2 et 3) espacées l'une de l'autre correspondant à l'une et l'autre de ses faces et qui sont reliées par des cloisons transversales (4) formant autour de compartiments creux à travers lesquels peuvent être enfoncés des clous en cas de fixation par clouage. Ainsi, ce barreau est réversible, en ce sens qu'il peut être fixé sur un mur en appliquant contre celui-ci l'une ou l'autre de ses faces, ce qui permet d'orienter la gorge (5) de ce barreau soit vers l'avant, soit vers l'arrière, pour deux utilisations différentes.

IPC 1-7

B44C 7/02

IPC 8 full level

B44C 7/02 (2006.01)

CPC (source: EP)

B44C 7/022 (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

CH DE GB NL

DOCDB simple family (publication)

WO 8100234 A1 19810205; BE 884238 A 19810109; BR 8008745 A 19810505; EP 0034148 A1 19810826; FR 2461137 A1 19810130; IT 1131935 B 19860625; IT 8023339 A0 19800709

DOCDB simple family (application)

FR 8000105 W 19800701; BE 201341 A 19800709; BR 8008745 A 19800701; EP 80901174 A 19810209; FR 7917826 A 19790710; IT 2333980 A 19800709