

Title (en)

Tap changer with potential switch for tapped transformers.

Title (de)

Stufenschalter mit Polungskontakten für Stufentransformatoren.

Title (fr)

Commutateur à échelons avec contacts de polarité pour transformateurs à prises.

Publication

EP 0035637 A1 19810916 (DE)

Application

EP 81100595 A 19810128

Priority

DE 3009052 A 19800308

Abstract (en)

1. Tap switch for tapped transformers with tap selector (1) constructed as cylindrical rod cage and a reverser (3), which is arranged laterally of the tap selector (1) and consists of a lower arm (20) and an upper arm (19), which are each connected with the cage rings (5, 6) of the tap selector (1) and have insulating rods (21, 22) fastened thereto, which carry the fixed reverser contacts (23, 24), and of a switching shaft (25), which is borne in the arms (19, 20) carried the movable reverser contacts (26) and which is actuatable by means of a first fork (30), which is borne at the upper cage ring (6) and into which engages a dog (33) sitting on a drive sheave (13) of the selector (1), wherein polarity contacts (37) the movable contacts (38) of which are actuatable together with the reverser contacts (26), for the tying of a centre tap of the cap winding to a certain potential are arranged on a further insulating rod (36) likewise laterally of the tap selector (1), characterized thereby, that the movable polarity contacts (38) are actuatable by means of a further actuating fork (48) borne at the upper cage ring (6), wherein a roller (33) likewise sitting on the drive sheave (13) of the selector engages into this further actuating fork (48).

Abstract (de)

Stufenschalter für Stufentransformatoren mit einem als zylindrischen Stabkäfig ausgebildeten Stufenwähler und seitlich vom Stufenwähler angeordnetem Wender und einem ebenfalls seitlich vom Stufenwähler angeordneten Polungsschalter zum Anlenken einer Mittelanzapfung der Stufewicklung an ein bestimmtes Potential. Der Wender besteht aus einem unteren und einem oberen jeweils mit den Käfigringen des Stufenwählers verbundenem Ausleger und daran befestigten Isolierstäben, (21,22) welche die festen Wenderkontakte (23,24) tragen, und aus einer in den Auslegern gelagerten Schaltwelle, welche die beweglichen Wenderkontakte (26) trägt. Die Schaltwelle des Wanders ist mittels einer am oberen Käfigring gelagerten Gebel (30) betätigbar, in die ein auf einer Antriebsscheibe des Wählers sitzender Nocken eingreift. Die beweglichen Polungskontakte (38) sind dabei mittels einer weiteren am oberen Käfigring gelagerten Betätigungsgebel (48) betätigbar, wobei in diese Betätigungsgebel eine ebenfalls auf der Antriebsscheibe (13) des Wählers sitzende Rolle (33) eingreift.

IPC 1-7

H01F 29/02; H01H 9/00

IPC 8 full level

H01F 29/02 (2006.01); **H01F 29/04** (2006.01); **H01H 9/00** (2006.01); **H01H 3/44** (2006.01)

CPC (source: EP)

H01H 9/0027 (2013.01); **H01H 3/44** (2013.01)

Citation (search report)

DE 2548408 B2 19781005

Cited by

CN102789911A; EP0354424A1; CN106935425A; CN102709036A; EP0354425A1; CN105788903A; FR2660108A1; EP0354423A1

Designated contracting state (EPC)

AT FR GB SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0035637 A1 19810916; EP 0035637 B1 19840314; AT E6708 T1 19840315; DE 3009052 A1 19810917; DE 3009052 C2 19831020;
JP H0143443 B2 19890920; JP S56135916 A 19811023

DOCDB simple family (application)

EP 81100595 A 19810128; AT 81100595 T 19810128; DE 3009052 A 19800308; JP 3058881 A 19810305