

Title (en)

Assembly for fixation of the end of an electrical cable having an annularly corrugated outer conductor within the body of a connector.

Title (de)

Befestigung des Endes eines elektrischen Kabels mit einem Aussenleiter mit ringförmigen Rippen im Körper eines Verbindungsstücks.

Title (fr)

Ensemble de fixation de l'extrémité d'un câble électrique à conducteur extérieur à ondulations droites dans le corps d'un connecteur.

Publication

**EP 0045038 A1 19820203 (FR)**

Application

**EP 81105714 A 19810721**

Priority

FR 8016437 A 19800725

Abstract (en)

1. A device for fixing the end of an electric cable with an outer conductor (3) having annular corrugations, inside the body of a connector (4), this body comprising a) a bore for receiving the end of the outer conductor, the rim of this bore which is opposed to this end being supplied with an inner threading, b) a bore of smaller diameter for the passage of the axial conductor (1) of the cable, c) a transition zone between the two bores, this device comprising d) a sleeve (5, 15) which can be threaded on the end of the outer conductor, allowing at least one terminal corrugation to project there beyond, and which is supplied with an outer threading cooperating with the inner threading of the bore for receiving the end of the outer conductor, and e) at least one resilient ring (6, 16), which can be inserted to the bottom of the bore for receiving the end of the outer conductor, and which presents such a thickness that it comes into contact on the one hand with the inner wall of the connector and on the other hand with the outer conductor, characterized in that said transition zone comprises a conical surface, the summit of which is located on the side opposed to that of the bore with smaller diameter, and that the ring is inserted with force to the bottom of a terminal corrugation of the outer conductor so as to press the latter against conical surface.

Abstract (fr)

Dispositif de fixation de l'extrémité d'un câble électrique à gaine extérieure à ondulations droites dans le corps d'un connecteur. Cet ensemble de fixation comporte un manchon (5) enfilé sur la gaine extérieure en laissant dépasser au moins une ondulation terminale et fixé sur le corps du connecteur et au moins un anneau élastique (6) inséré à force au fond d'une ondulation terminale coopérant, directement ou par l'intermédiaire d'une pièce de rattrapage de jeu (7), avec le manchon pour assurer l'ancrage de l'extrémité de la gaine au fond du connecteur.

IPC 1-7

**H01R 17/12**

IPC 8 full level

**H01R 13/646** (2011.01)

CPC (source: EP)

**H01R 24/564** (2013.01); **H01R 2103/00** (2013.01)

Citation (search report)

- DE 2405241 A1 19750814 - SIEMENS AG
- FR 2240540 A1 19750307 - BUNKER RAMO [US]
- DE 2252026 A1 19740502 - SIEMENS AG
- BE 825163 A 19750804
- FR 1234776 A 19601019
- FR 1094387 A 19550520 - CONDUCTO

Cited by

US4464000A; AU2005301003B2; RU2715377C1; RU2715377C9; RU2677227C2; AU737231B2; ES2074960A2; EP0936703A3; US7462069B2; WO2006047907A1

Designated contracting state (EPC)

BE CH DE FR GB IT NL SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0045038 A1 19820203; EP 0045038 B1 19851023**; DE 3172708 D1 19851128; FR 2487591 A1 19820129; FR 2487591 B1 19831021; JP H0216552 B2 19900417; JP S5760681 A 19820412

DOCDB simple family (application)

**EP 81105714 A 19810721**; DE 3172708 T 19810721; FR 8016437 A 19800725; JP 11631581 A 19810724