

Title (en)

Apparatus for partially dying the hair.

Title (de)

Gerät zum partiellen Einfärben von Haaren.

Title (fr)

Appareil pour la teinture partielle des cheveux.

Publication

EP 0045370 A2 19820210 (DE)

Application

EP 81104684 A 19810619

Priority

DE 3029691 A 19800806

Abstract (en)

[origin: ES8205547A1] Appliances for the partial dyeing of hair are intended, for example, to serve for dyeing individual strands of hair, in order to achieve stylish effects as a result of the color contrast. To ensure that the appliance is mastered even by less experienced staff and that dyeing is simplified and speeded up, the appliance has at least one guide prong (14), which is provided in its interior with a dye-feed bore (16) and on at least one side, spaced at a distance from the prong end (19), with at least one peripheral dye-outlet orifice (21). The appliance also includes a dye container (3), which is connected to the dye-feed bore (16) of the guide prong (14) and out of which the dye can be expressed by means of pressure, and at least one masking prong (22) which is located spaced at a distance from the guide prong and covers hair not to be dyed and which is located, approximately transversely to the working direction of the guide prong (14), next to the latter.

Abstract (de)

Geräte zum partiellen Einfärben von Haaren sollen beispielsweise dazu dienen, einzelne Haarsträhnen einzufärben, um durch die farbliche Absetzung modische Effekte zu erzielen. Um zu erreichen, daß das Gerät auch von weniger geübtem Personal beherrscht wird und das Einfärben vereinfacht und beschleunigt wird, weist das Gerät mindestens einen Führungszinken (14) auf, der in seinem Innern mit einer Farbzuführungsbohrung (16) und an mindestens einer Seite in einem Abstand vom Zinkende (19) entfernt mit mindestens einer seitlichen Farbaustrittsöffnung (21) versehen ist. Ferner gehört zu dem Gerät ein Farbbehälter (3), der mit der Farbzuführungsbohrung (16) des Führungszinkens (14) verbunden ist und aus dem die Farbe mit Druck herauspreßbar ist, sowie mindestens ein in einem Abstand vom Führungszinken entfernt angeordneter, die nicht einzufärbenden Haare abdeckender Abschirmzinken (22), der etwa quer zur Arbeitsrichtung des Führungszinkens (14) neben diesem liegt.

IPC 1-7

A45D 19/02

IPC 8 full level

A45D 19/00 (2006.01); **A45D 19/02** (2006.01)

CPC (source: EP US)

A45D 19/0066 (2021.01 - EP); **A45D 19/026** (2021.01 - EP US); **A45D 19/0066** (2021.01 - US)

Cited by

DE19922092A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH FR GB IT LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0045370 A2 19820210; **EP 0045370 A3 19840530**; CA 1180628 A 19850108; DE 3029691 A1 19820225; DE 3029691 C2 19820930; ES 504184 A0 19820616; ES 8205547 A1 19820616; GR 74988 B 19840712; JP S5786306 A 19820529; PT 73394 A 19810801; PT 73394 B 19820825; US 4462413 A 19840731

DOCDB simple family (application)

EP 81104684 A 19810619; CA 380749 A 19810626; DE 3029691 A 19800806; ES 504184 A 19810722; GR 810165737 A 19810804; JP 12251281 A 19810806; PT 7339481 A 19810717; US 27957581 A 19810701