

Title (en)
Dismantleable L-shaped stand for shelving.

Title (de)
Zerlegbarer winkelförmiger Regalständer.

Title (fr)
Support en L pour rayonnage démontable.

Publication
EP 0047943 A2 19820324 (DE)

Application
EP 81106985 A 19810905

Priority
DE 3034736 A 19800915

Abstract (en)
1. Dismantleable shelf stand of angular form, consisting of a column (1) of square tube with apertures (23) for the hooking-in especially of brackets (4) and of a lengthy foot part (2) resting on the floor and extending at right angles to the column (1), while on one end of the foot part (2) there are arranged upwardly directed hooks (7, 8) engaging in the apertures (23) of the column, characterised in that the foot part (2) is made as a square tube (6) on the upper support surface (6a) of which there is removably arranged at least one shelf-carrier strip (11, 12) extending in the longitudinal direction of the foot part, in that the column (1) has a downwardly opened aperture (23a) at the lower end and in that low on the foot part (2) there is provided a hook piece (7) which links itself into a body (21) secure in the square tube (6), into a neck of approximately the same width as the downwardly opened aperture (23a) of the column (1) and into a head (22) adapted to the internal form of the column and protruding from the end opening of the foot part.

Abstract (de)
Ein winkelförmiger Regalständer, bestehend aus einer Säule (1) aus Vierkanthrohr mit Aussparungen (23) zum Einhängen von Konsolen und aus einem länglichen, sich rechtwinklig zu der Säule erstreckenden Fußteil, an dessen einem Ende in die Aussparungen (23) der Säule eingreifende lösbare Verbindungsorgane angebracht sind, läßt sich dadurch niedriger, formschöner und für verschiedene Fachböden verwendbar gestalten, daß das Fußteil ein Vierkanthrohr (6) aufweist, auf dessen Auflagefläche (6a) wenigstens eine sich in Fußteillängsrichtung erstreckende Tragleiste (12) abnehmbar angeordnet ist, und daß wenigstens ein Verbindungsorgan als in dem Vierkanthrohr (6) befestigtes und aus dessen einer Stirnöffnung herausragendes Hakenstück (7) ausgebildet ist. Vorzugsweise sind zwei Tragleisten parallel und einzeln abnehmbar angeordnet. Sie greifen mit Haken (19) in Längsschlitze (20) der Auflagefläche (6a) ein und sind durch seitlich ausgeprägte Vorsprünge gegenüber dieser abgestützt. Außer einem unteren Hakenstück (7) mit einem der Säuleninnenform angepaßten Kopf (22) kann ein oberes schmäleres Hakenstück (8) und am entgegengesetzten Ende des Vierkanthrohrs ein Deckel zum Befestigen von Stoßfängern vorgesehen sein.

IPC 1-7
A47F 5/10; **A47B 91/02**

IPC 8 full level
A47B 91/02 (2006.01); **A47F 5/10** (2006.01)

CPC (source: EP)
A47B 91/024 (2013.01); **A47F 5/103** (2013.01); **A47B 91/022** (2013.01)

Cited by
DE202012012380U1; EP1738674A1; EP0497741A1; EP1917887A1

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE FR GB IT LU NL

DOCDB simple family (publication)
EP 0047943 A2 19820324; **EP 0047943 A3 19820908**; **EP 0047943 B1 19860226**; AT E18125 T1 19860315; DE 3034736 A1 19820429; DE 3173884 D1 19860403; DK 410181 A 19820316; IE 52168 B1 19870722; IE 812134 L 19820315

DOCDB simple family (application)
EP 81106985 A 19810905; AT 81106985 T 19810905; DE 3034736 A 19800915; DE 3173884 T 19810905; DK 410181 A 19810915; IE 213481 A 19810914