

Title (en)

METHOD FOR THE SEPARATION OF MIXTURE BY MEANS OF EXCHANGE OF MATERIALS AT DIFFERENT TEMPERATURES OR PRESSURES.

Title (de)

VERFAHREN ZUR TRENNUNG VON GEMISCHEN MITTELS STOFFAUSTAUSCHES BEI VERSCHIEDENEN TEMPERATUREN ODER DRÜCKEN.

Title (fr)

PROCEDE POUR LA SEPARATION DE MELANGES AU MOYEN D'UN ECHANGE DE MATIERES A DIFFERENTES TEMPERATURES OU PRESSIONS.

Publication

EP 0050133 A1 19820428 (DE)

Application

EP 81900983 A 19810413

Priority

CH 282980 A 19800414

Abstract (en)

[origin: WO8102985A1] In the method for the separation of mixtures by means of exchange of different phases which, at least partially, circulate in counter current in a closed circuit, a portion (1, 2) of exchange equipment, works at high temperatures or at a high pressure and another portion (3) works at a lower temperature or at a lower pressure. The separation effects are achieved because at least one third of one of the components of the mixtures changes its state during the change of temperature and pressure. The method is particularly appropriate for the separation of methane and argon in a synthesis circuit of an ammonia plant. The usual losses of hydrogen and ammonia are avoided. The method does not require any compressor, high pressure pump, or low temperature plant.

Abstract (fr)

Dans le procede pour la separation de melanges au moyen d'un echange de differentes phases qui, au moins en partie, circulent en contre-courant dans un circuit ferme, une partie (1, 2) des installations d'echange travaille a hautes temperatures ou a une pression elevee et une autre partie (3) travaille a une temperature plus basse ou a une pression plus basse. Les effets de separation sont atteints par le fait qu'au moins un tiers d'un des composants des melanges change d'etat lors du changement de temperature et de pression. Le procede se prete particulierement a la separation du methane et de l'argon dans un circuit de synthese d'une installation d'ammoniaque. Les pertes habituelles d'hydrogène et d'ammoniaque sont evitees. Le procede n'a pas besoin ni de compresseurs, ni de pompes haute pression, ni d'installations a basse temperatures.

IPC 1-7

B01D 17/00; B01D 53/00; C01C 1/04; C01B 3/02; F25J 3/06

IPC 8 full level

B01D 17/00 (2006.01); **B01D 53/00** (2006.01); **C01B 3/02** (2006.01)

CPC (source: EP)

B01D 17/00 (2013.01); **B01D 53/00** (2013.01); **C01B 3/025** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB

DOCDB simple family (publication)

WO 8102985 A1 19811029; CH 650694 A5 19850815; EP 0050133 A1 19820428

DOCDB simple family (application)

CH 8100041 W 19810413; CH 282980 A 19800414; EP 81900983 A 19810413