

Title (en)  
Gulley with a collecting bowl open at the top.

Title (de)  
Bodenablauf mit einem oben offenen Auffangbecher.

Title (fr)  
Regard comprenant un panier en haut.

Publication  
**EP 0051316 A1 19820512 (DE)**

Application  
**EP 81109489 A 19811103**

Priority  
DE 3041353 A 19801103

Abstract (en)  
1. A floor drain comprising a collecting cup-shaped body (1) having an open upper end, at least one outlet (2) disposed laterally at said collecting cup-shaped body, and a circular cylindrical flange (10) disposed above said outlet or outlets, an upper part, which terminates said collecting cup-shaped body and supports a grate, being attachable to said circular cylindrical flange, said circular flange (10) forming the upper open edge of said collecting cup-shaped body (1) and projecting outwardly around the periphery thereof, wherein a) said upper part being a turnable, angular cover (3) which can be applied to said circular flange (10) from above, b) said cover (3) being furnished on the underside thereof with downwardly extending vertical spring strips (8) disposed around a circumference line, c) the inside surfaces of said spring strips (8) being adjusted to the outside surfaces of said circular flange (10) for said spring strips (8) being slidable therealong.

Abstract (de)  
Die Erfindung betrifft einen Bodenablauf mit einem oben offenen Auffangbecher (1), zumindest einem seitlich am Auffangbecher angeordneten Ablauf (2) und einem oberhalb des Ablaufs angeordneten, kreiszylindrischen Ringflansch (10), an dem ein den Auffangbecher abschließendes Oberteil befestigbar ist, wobei der Ringflansch (10) den oberen offenen Rand des Auffangbechers (1) bildet und über dessen Umfang hinausragt, das Oberteil ein auf den Ringflansch (10) von oben aufsetzbarer, verdrehbarer Deckel (3) ist, der Deckel an der Unterseite mit auf einer Kreislinie angeordneten Federleisten ausgerüstet ist und die Federleisten an der Außenfläche des Ringflansches (10) gleitend verschiebbar sind, so daß der Deckel (3) in verschiedene gewünschte Richtungen ausgerichtet werden kann. Der Deckel ist vorzugsweise viereckig oder rechteckig ausgebildet. Der erfindungsgemäße Bodenablauf ist insbesondere als Bodenablauf für gekachelte Böden vorgesehen.

IPC 1-7  
**E03F 5/04**; **E03C 1/29**

IPC 8 full level  
**E02D 29/14** (2006.01); **E03F 5/04** (2006.01); **E02D 29/12** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**E02D 29/124** (2013.01); **E02D 29/14** (2013.01); **E03F 5/0407** (2013.01); **E03F 2005/0416** (2013.01)

Citation (search report)  
• DE 7425777 U  
• DE 7428120 U  
• DE 7516102 U 19760624  
• DE 2837967 A1 19800306 - KESSEL BERNHARD  
• DE 1292589 B 19690410 - LOEFFLER WALTER, et al  
• US 2889928 A 19590609 - SISK LULU E  
• US 3651826 A 19720328 - KOJIMA NORIATSU

Cited by  
CN104196110A; GB2216558B; CN112962734A; FR2644492A1; GB2263926A; GB2263926B; EP1705300A1; GB2302105A; CN105804212A; US6799606B1; WO0123680A1; US10190305B2; US10704248B2

Designated contracting state (EPC)  
BE FR GB IT NL

DOCDB simple family (publication)  
**EP 0051316 A1 19820512**; **EP 0051316 B1 19840912**; DE 3041353 A1 19820513; DE 3041353 C2 19821007

DOCDB simple family (application)  
**EP 81109489 A 19811103**; DE 3041353 A 19801103