

Title (en)
Cylinder lock.

Title (de)
Drehzylinderschloss.

Title (fr)
Serrure cylindrique.

Publication
EP 0067388 A2 19821222 (DE)

Application
EP 82104939 A 19820604

Priority
DE 3123511 A 19810613

Abstract (en)
1. Rotary cylinder lock comprising an associated key (2), especially a flat key with longitudinal slots made in its rectangular basic profile, a housing (1) especially in the form of a cock profile, an a cylindrical core (4), in which there are, transversely relative to the plane or planes passing through the tumbler pins (18, 19), detent pin bores (15) of the same diameter for receiving springless detent pins (7) which are provided with heads (13) facing away from the key and which are received in counter-sinks (16) of the same depth made in the periphery (14) of the core, a cup (11) or the like being assigned in the inner wall of the housing to each of the detent-pin bores (15), and a cup (12) or the like being assigned, in the wide side of the flat key, to at least one of these detent-pin bores for the respective detent pins (7), characterised in that the detent-pin bores (15) each lie, at least on the outer periphery (14) of the core (4), in the transverse plane of a tumbler pin (18) in relation to the rotary cylinder lock, the diameters (D) of the countersinks (16) are equal to or greater than the diameters (d) of the tumbler pins (18), and there are arranged in the detent-pin bore or bores (15), to which no cups (12) are assigned in the wide side (5) of the key (2), dummy pins (24) which, when they come up against the wide side (5) of the key (2), are flush with the periphery (14) of the core (4), the heads (25) of the dummy pins (24) being made lower (h) than the heads (13) of the detent pins (7).

Abstract (de)
Bei einem Drehzylinderschloß, umfassend einen dazugehörigen Schlüssel, insbesondere einen Flachs Schlüssel mit in sein rechteckiges Grundprofil eingearbeiteten Längsnuten, eine insbesondere die Form eines Hahn-Profils aufweisendes Gehäuse und einen Zylinderkern, in dem quer zu der (den) durch die Zuhaltungsstifte gehende (n) Ebene (n) Sperrstiftbohrungen gleichen Durchmessers zur Aufnahme von federlosen Sperrstiften vorgesehen sind, die mit dem Schlüssel abgewandten Köpfen versehen und in die Peripherie des Kerns eingearbeiteten Senkungen gleicher Tiefe aufgenommen sind, und den Sperrstiftbohrungen in der Innenwandung des Gehäuses jeweils eine Kalotte oder dergleichen sowie wenigstens einer dieser Sperrstiftbohrungen in der Breitseite des Flachs Schlüssels eine Kalotte oder dergleichen für die betreffenden Sperrstifte zugeordnet sind, wird vorgeschlagen, daß die Sperrstiftbohrungen (15) wenigstens an der äußeren Peripherie (14) des Kerns (4) jeweils in der Drehzylinderschloß-Querebene eines Zuhaltungsstiftes (18) liegen, die Durchmesser (D) der Sperrstiftbohrungen (Senkungen 16) gleich oder größer sind als die Durchmesser (d) der Zuhaltungsstifte (18) und in der oder den Sperrstiftbohrungen (15), denen keine Kalotten (12) in der Breitseite (5) des Schlüssels (2) zugeordnet sind, Blindstifte (24) angeordnet sind, die bei Anlage an der Breitseite (5) des Schlüssels (2) mit der Peripherie (14) des Kerns (4) abschließen, wobei die Köpfe (25) der Blindstifte (24) niedriger bemessen sind (h) als die Köpfe (13) der Sperrstifte (7).

IPC 1-7
E05B 27/00

IPC 8 full level
E05B 27/00 (2006.01)

CPC (source: EP)
E05B 27/0042 (2013.01)

Cited by
PL127279U1; EP0892130A3; EP0440983A3; EP0451779A1; EP0129862A3; EP1842988A1; DE19750914A1; DE19750914B4; EP0237799A3; EP2765260A3; EP1867810B2

Designated contracting state (EPC)
AT CH DE FR GB IT LI

DOCDB simple family (publication)
EP 0067388 A2 19821222; EP 0067388 A3 19830427; EP 0067388 B1 19860402; AT E18928 T1 19860415; DE 3123511 A1 19830127; DE 3123511 C2 19840920; DE 3270224 D1 19860507; ES 280863 U 19860616; ES 280863 Y 19880301

DOCDB simple family (application)
EP 82104939 A 19820604; AT 82104939 T 19820604; DE 3123511 A 19810613; DE 3270224 T 19820604; ES 280863 U 19820611