

Title (en)

Method and device for the anti-shear connection of sheet piles and connections of sheet piles obtained therewith.

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zum schubfesten Verbinden von Spundbohlen und dadurch erzeugte Spundbohlenverbindungen.

Title (fr)

Méthode et dispositif pour la liaison anticisaillage de palplanches et liaisons de palplanches ainsi obtenues.

Publication

EP 0075526 A2 19830330 (DE)

Application

EP 82630078 A 19820818

Priority

LU 83651 A 19810924

Abstract (en)

For the permanent deformation of two claws threaded into one another, stamps are pressed into the lock on both sides and crush it from both sides. The pressure and the counter-pressure are preferably applied by two stamps in each case which are arranged opposite each other. The stamps which apply the counter-pressure are attached to a table so as to be easily displaceable. Blunt and sharp stamps can be used simultaneously.
<IMAGE>

Abstract (de)

Zum bleibenden Verformen von zwei ineinandergefädelten Klauen werden Stempel beidseitig in das Schloss gedrückt, die dieses von beiden Seiten zerquetschen. Der Druck und der Gegendruck werden vorzugsweise von je zwei Stempeln aufgebracht, die gegenüberliegend angeordnet sind. Die Stempel, die den Gegendruck aufbringen, sind leicht verschiebbar auf einem Tisch befestigt. Es können gleichzeitig stumpfe und spitze Stempel verwendet werden.

IPC 1-7

E02D 5/08

IPC 8 full level

E02D 5/08 (2006.01)

CPC (source: EP)

E02D 5/08 (2013.01)

Cited by

EP0898021A1; WO2020234624A1; NL1006832C2; EP2486330B1

Designated contracting state (EPC)

BE DE FR GB NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0075526 A2 19830330; EP 0075526 A3 19830803; LU 83651 A1 19830608

DOCDB simple family (application)

EP 82630078 A 19820818; LU 83651 A 19810924