

Title (en)

Protecting device for a door keyhole.

Title (de)

Schutzaufschaltung für ein Tür-Schlüsselloch.

Title (fr)

Dispositif de protection pour entrée de clef de serrure de porte.

Publication

EP 0093666 A1 19831109 (FR)

Application

EP 83400855 A 19830428

Priority

IL 6564482 A 19820429

Abstract (en)

The bolts (14, 15) are controlled in a way known per se by a safety cylinder (21). According to the invention, the entrance of this cylinder is set back relative to an orifice (22) made in the facade of the door and normally masked by a movable flap (23). This movable flap can be operated by a priming mechanism (45) controlled by a secret lock mechanism (33). <IMAGE>

Abstract (fr)

En référence à la figure 1, les pênes (14, 15) étant commandés d'une manière en soi connue par un cylindre de sûreté (21), selon l'invention l'entrée de ce cylindre se trouve en retrait par rapport à un orifice (22) ménagé en façade de la porte et normalement masqué par un volet mobile (23). Ce volet mobile est manoeuvrable par un mécanisme d'armement (45) commandé par un mécanisme de serrure à secret (33).

IPC 1-7

E05B 17/14

IPC 8 full level

E05B 17/14 (2006.01)

CPC (source: EP)

E05B 17/145 (2013.01)

Citation (search report)

- [X] DE 223481 C
- [X] DE 542922 C 19320129 - ADOLF LEOPOLDT
- [A] DE 2922584 A1 19791213 - NEIMAN GMBH & CO KG
- [A] DE 2727882 A1 19790118 - PHILIPPSTHAL GERHARD

Cited by

AT395632B; FR2555231A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0093666 A1 19831109; ES 272122 U 19831016; ES 272122 Y 19841201; IL 65644 A0 19840531

DOCDB simple family (application)

EP 83400855 A 19830428; ES 272122 U 19830428; IL 6564482 A 19820429