

Title (en)

Device for feeding a cut-out of an adhesive web to an apparatus for adhesively securing the back lining of a book block or the like.

Title (de)

Vorrichtung zum Zuführen eines Klebebandzuschnitts zu einem Gerät zum Verkleben des Rückens eines Buchblocks oder dergleichen.

Title (fr)

Dispositif pour transférer un morceau de bande adhésive à un appareil d'encollage du dos d'un bloc de livre ou analogue.

Publication

EP 0095599 A2 19831207 (DE)

Application

EP 83104488 A 19830506

Priority

DE 3220789 A 19820602

Abstract (en)

[origin: US4531873A] Apparatus for feeding a cut portion of adhesive strip for sticking the back of a book block or the like has a path for longitudinally guiding the adhesive strip drawn from a roll. In the path, a severing blade is located above a working table upstream from a deposit means for the portion of adhesive strip. Laterally of the working table and parallel to the deposit means is a slide guide having a slide from which projects a gripper having a clamp for gripping the end of the adhesive strip which is held in a waiting position at the cutting location of the severing blade. The slide guide extends from the region of the severing blade to beyond the end of the deposit means and stops are provided in the course of the slide guide means for stopping the slide.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Zuführen eines Klebebandzuschnitts zu einem Gerät zum Verkleben des Rückens eines Buchblocks od.dgl. mit einer Bahn für die Längsführung des von einer Rolle abgezogenen Klebebandes, in deren Verlauf über einen Arbeitstisch ein Trennmesser vor einer Ablage für den Klebebandzuschnitt angeordnet ist. Seitlich an dem Arbeitstisch parallel zur Ablage ist eine Schlittenführung mit einem Schlitten angeordnet, aus dem ein Greifer mit einer Zange zum Erfassen des an der Schnittstelle des Trennmessers in Wartestellung gehaltenen Endes des Klebebandes herausragt, wobei sich die Schlittenführung vom Bereich des Trennmessers bis über das Ende der Ablage erstreckt und in ihrem Verlauf Anschläge zum Anhalten des Schlittens vorgesehen sind.

IPC 1-7

B42C 9/02

IPC 8 full level

B42C 9/00 (2006.01); **B65H 35/07** (2006.01)

CPC (source: EP US)

B42C 9/0068 (2013.01 - EP US)

Cited by

CN112499336A; EP0242924A1; CN105151872A

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH FR GB IT LI NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0095599 A2 19831207; **EP 0095599 A3 19850515**; DE 3220789 A1 19831208; JP S58219095 A 19831220; US 4531873 A 19850730

DOCDB simple family (application)

EP 83104488 A 19830506; DE 3220789 A 19820602; JP 9584583 A 19830601; US 49558783 A 19830518