

Title (en)

Mains connectable desk, especially for office work.

Title (de)

Elektrifizierbarer Arbeitstisch, insbesondere für Büroarbeiten.

Title (fr)

Table de travail électrifiable, notamment pour travaux de bureau.

Publication

EP 0102582 A1 19840314 (DE)

Application

EP 83108293 A 19830823

Priority

DE 3231803 A 19820826

Abstract (en)

1. Electrifiable work table in particular for office work with a working top, characterized in - that the work table has on at least one side a side cupboard (1 ; 70), - that the side cupboard (1 ; 70) is covered by its own cover board (7 ; 82) in the plane of which is connected a working top (2, 90) fixed on the side cover (1 ; 70), - that the side cupboard (1 ; 70) contains an openable vertical viewing wall (36 ; 71) behind which for forming a cable shaft (48 ; 77) is disposed at a distance a false wall (55 ; 72), - that over the cable shaft (48, 77) in the cover board (7, 82) is fixed an openable flap (8), - and that in the flap (8) and/or in walls (13) of the cable shaft (48 ; 77) adjoining the flap (8) recesses (9, 10, 14 ; 37 ; 46, 47 ; 91 to 94) are made for the guiding in of cables.

Abstract (de)

Für die Elektrifizierung ist eine abnehmbare Sichrückwand (36) vorgesehen, hinter der eine Blindrückwand liegt, so daß zwischen der Sichrückwand (36) und der Blindrückwand ein vertikal verlaufender Kabelschacht entsteht. In diesen Kabelschacht wird von unten her die netzseitige Stromzuführung eingeführt und zu einer Vielfachsteckereinheit geleitet, die in einem etwas verbreiterten oberen Bereich des Kabelschachts eingelegt werden kann. Die Vielfachsteckereinheit wird dadurch zugänglich, daß eine Klappe (8) an der Oberseite des Seitenschanks (1) geöffnet werden kann. Die Klappe (8) trägt seitliche Aussparungen (9, 10) etwa in der Größe, daß ein üblicher Elektrostecker durchgeführt werden kann. Diese Aussparungen sind durch Steckschuhe (11, 12) abgedeckt, die ihrerseits Durchführungen (16) im Durchmesser von Elektrokabeln enthalten. Aus diesen Durchführungen (16) kommen die Kabel zu den auf dem Schreibtisch stehenden Elektrogeräten heraus. Kabelrestlangen können im Kabelschacht untergebracht werden. Auch in den Seitenwänden (13) sind im Bereich des Kabelschachts Aussparungen (14) vorgesehen. Hier austretende Kabel können unter der Arbeitsplatte (2) weitergeführt werden.

IPC 1-7

A47B 17/00

IPC 8 full level

A47B 17/00 (2006.01); **A47B 21/00** (2006.01); **A47B 67/04** (2006.01)

CPC (source: EP)

A47B 17/00 (2013.01); **A47B 21/06** (2013.01); **A47B 67/04** (2013.01)

Citation (search report)

- DE 2438629 A1 19760304 - GOLDBACH GMBH HOLZ KUNSTSTOFFU
- US 4323291 A 19820406 - BALL DOUGLAS C

Cited by

FR2696589A1; EP1649783A3; GB2245162A; GB2245162B; GB2279002A; GB2279002B; US2010102685A1; US8419140B2; WO9407391A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0102582 A1 19840314; EP 0102582 B1 19860604; AT E20172 T1 19860615; DE 3231803 A1 19840301; DE 3363935 D1 19860710

DOCDB simple family (application)

EP 83108293 A 19830823; AT 83108293 T 19830823; DE 3231803 A 19820826; DE 3363935 T 19830823