

Title (en)

Method and device for binding books.

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zum Einbinden eines Buches.

Title (fr)

Procédé et dispositif de reliure de livres.

Publication

**EP 0109041 A1 19840523 (DE)**

Application

**EP 83111163 A 19831109**

Priority

DE 3241477 A 19821110

Abstract (en)

[origin: US4556353A] In a process and apparatus for binding books, upper (forward) portions of bookblocks in a vertical position with backs down are gripped by clamps on a conveyor for transporting the bookblocks through successive operating stations. At one operating station a rotating element dipping in a bath of adhesive applies adhesive in transverse strips to backs of bookblocks. At another operating station rollers apply adhesive to lower (rear) portions of first and last pages of the bookblocks. As front and back covers connected by a back are transported, inside up, along a path merging with the path along which said bookblocks are transported, adhesive is applied by rollers or spray heads to outer (forward) portions of the front and back covers. The covers are brought under respective bookblocks and lower (rear) portions of the bookblocks together with the covers are gripped between opposed pressing bars. As the bookblock with the cover thereon is further advanced in a guide channel, the clamp is removed and the book passes between pairs of opposed rollers which engage lower (rear) portions. Finally the books are pressed between opposed pressure plates before being discharged to a delivery system or to storage.

Abstract (de)

Bei dem Verfahren zum Einbinden eines Buches wird zwecks Kaschierens der äußersten Blätter (25.1, 25.2) des Buchblocks (25) mit den Deckeln (60.1, 60.2) erstes und letztes Blatt in einem dem Rücken (26) benachbarten Teilbereich (27) und die aufzukaschierenden Deckel (60.1, 60.2) jeweils in dem restlichen Vorderteilbereich (60.5, 60.6) mit Leimaufträgen (56.1, 56.4, 56.3) versehen und die Flächen danach zusammengefügt. Dafür ist gemäß dem Verfahren in einer geeigneten Vorrichtung der Buchblock (25) mit seinem Rücken (26) um den Teilbereich (27) aus der Klammer (22) vorstehend gefaßt und wird mit Seitenleimwerken mit dem Leimauftrag (56.1) versehen. Walzen- oder Düsenleimwerke versehen die Vorderteilbereiche (60.5, 60.6) der Deckel mit dem Leimauftrag. Ein Punkt- oder Streifen-Leimwerk kann Leimpunkte oder -streifen (51.2) schnell abbindenden Leims auf den Rücken oder in den Eckbereichen zwischen Deckel und erstem bzw. letztem Blatt auftragen, damit der Umschlag für die Verarbeitung gut gehalten werden kann. In Preßstationen werden die Deckel (60.1, 60.2) stufenweise gegen die äußersten Blätter des Buchblocks (25) gedrückt.

IPC 1-7

**B42C 9/02**

IPC 8 full level

**B42C 11/00** (2006.01); **B42C 9/00** (2006.01); **B42C 9/02** (2006.01); **B42C 11/02** (2006.01); **B42C 11/04** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**B42C 9/02** (2013.01 - EP US); **B42C 11/04** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [X] WO 8103644 A1 19811224 - KUSTANNUS OY OTAVA [FI], et al
- [Y] DE 1096866 B 19610112 - LEIPZIGER BUCHBINDEREIMASCHINE
- [Y] GB 1558386 A 19791228 - MAYCOCK P
- [Y] DE 7500838 U 19770630
- [A] DE 2725139 A1 19781214 - EHLERMANN HANS DIPL ING

Cited by

ITCO20130025A1; CN103213421A; EP2020305A1; US8206073B2; WO2009147069A3

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0109041 A1 19840523; EP 0109041 B1 19881012;** AT E37825 T1 19881015; DE 3241477 A1 19840510; DE 3378201 D1 19881117; FR 2535653 A1 19840511; FR 2535653 B1 19900615; GB 2138358 A 19841024; GB 2138358 B 19870805; GB 8329964 D0 19831214; JP H0332479 B2 19910513; JP S59162097 A 19840912; SU 1443790 A3 19881207; US 4556353 A 19851203

DOCDB simple family (application)

**EP 83111163 A 19831109;** AT 83111163 T 19831109; DE 3241477 A 19821110; DE 3378201 T 19831109; FR 8317950 A 19831110; GB 8329964 A 19831110; JP 21002183 A 19831110; SU 3660154 A 19831105; US 55096183 A 19831110