

Title (en)

Cylinder lock with a cylinder housing and a cylinder core, as well as a key.

Title (de)

Zylinderschloss mit Zylindergehäuse und einem Zylinderkern sowie Schlüssel.

Title (fr)

Serrure cylindrique à boîtier cylindrique et à noyau cylindrique, ainsi qu'une clé.

Publication

EP 0115568 A2 19840815 (DE)

Application

EP 83110060 A 19831008

Priority

- AT 39983 A 19830204
- AT 237383 A 19830628

Abstract (en)

[origin: US4612787A] Disclosed are cylinder lock arrangements which include a rotatable cylinder plug provided with recesses for guiding in axial direction blocking bars which cooperate with the cylinder housing to prevent in a blocking position thereof the rotation of the plug. The blocking bars are formed with blind bores which in a releasing axial position of the bars communicate with a key channel. The blind bores accommodate segmented pin tumblers which are controlled by control recesses on a lateral wall of a key so that upon the insertion of a correct key the separation planes of the segments of the pin tumblers coincide with the separation plane between the blocking bar and the cylinder plug. The key for the lock of this invention has a profile defined by alternating longitudinal ribs and longitudinal grooves whereby the crest regions of the ribs are formed with the control recesses arranged at different levels in accordance with the segments of the pin tumblers.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Zylinderschloß mit Zylindergehäuse und einem Zylinderkern, wobei im Zylinderkern eine oder mehrere in axialer Richtung verschiebbare und entsprechend ihrer axialen Lage die Verdrehung des Zylinderkerns ermöglichende oder blockierende Sperrleisten vorgesehen sind, deren Verschiebbarkeit durch einen in einen Schlüsselkanal eingeschobenen Schlüssel gesteuert wird und fernerhin ein- oder mehrfach unterteilte Stiftzuhaltungen vorgesehen sind, die in Ausnehmungen der Sperrleisten und des Zylinderkerns angeordnet, in Richtung zum Schlüsselkanal und von diesem weg verschiebbar und von Ausnehmungen bzw. Steuerflächen des Schlüssels gesteuert sind, so daß die Teilungen der Stiftzuhaltungen bei richtigem Schlüssel in der Trennebene zwischen den Sperrleisten und Zylinderkern angeordnet sind. Weiterhin betrifft die Erfindung einen zugehörigen Schlüssel mit einer Profilierung in Form von Längsrippen und Längsnuten, wobei zusätzlich zur Profilierung an den Seitenflanken Ausnehmungen zum Zusammenwirken mit Stiftzuhaltungen vorgesehen und die Ausnehmungen an den Scheitelstellen von Längsrippen angeordnet sind.

IPC 1-7

E05B 27/00

IPC 8 full level

E05B 19/00 (2006.01); **E05B 27/00** (2006.01); **E05B 27/06** (2006.01)

CPC (source: EP US)

E05B 19/0017 (2013.01 - EP US); **E05B 27/0082** (2013.01 - EP US); **E05B 19/0052** (2013.01 - EP US); **E05B 27/0042** (2013.01 - EP US); **Y10T 70/7565** (2015.04 - EP US); **Y10T 70/7605** (2015.04 - EP US); **Y10T 70/7881** (2015.04 - EP US)

Cited by

EP0811737A3; EP0451779A1; EP1057953A3; CZ302686B6; EP3228787A1; EP3306017A1; DE102022203009A1; EP4269728A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB IT LI NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0115568 A2 19840815; **EP 0115568 A3 19850109**; **EP 0115568 B1 19871223**; AT E31569 T1 19880115; CA 1238500 A 19880628; DD 210722 A5 19840620; DE 3375037 D1 19880204; US 4612787 A 19860923

DOCDB simple family (application)

EP 83110060 A 19831008; AT 83110060 T 19831008; CA 446606 A 19840202; DD 25582883 A 19831020; DE 3375037 T 19831008; US 57653484 A 19840202