

Title (en)

Furniture drawer.

Title (de)

Möbelauszug.

Title (fr)

Tiroir pour meuble.

Publication

EP 0124645 A2 19841114 (DE)

Application

EP 83111740 A 19831124

Priority

DE 3316542 A 19830506

Abstract (en)

1. Furniture drawer, in particular pot drawer having synthetic sides (2, 3), back (11 - 13) and base (1) on the long side edges of which metal guide rails (22) are attached with formation of an intermediate groove (23) into which are inserted narrow longitudinal edge portions of the sides on which a projection jutting inwards forms a support (17) on the upper side of the base characterized in that on the narrow longitudinal edge portions (18) of the sides (2 and 3) horizontal flaps or tongues (20, 20a) are formed to which insertion grooves (28) are allocated in the side edges of the base (1), the distance of these from the surface of the base corresponding with the distance of the flaps or tongues (20, 20a) from the support (17) of the sides (2 and 3) on the base (1) and in that the lower part of the side (2 or 3) on to which is formed a front post (4 or 5) determining the height of the side is provided with a similarly formed back post (6 or 7) determining the height of the side wherein in the front post (4 or 5) which is open at the front an insert is inserted which is provided with apertures to receive at least two hooks (68 and 69) lying one on top of the other and pointing downwards which form the attachment mountings on the drawer facing (10).

Abstract (de)

Möbelauszug, insbesondere Topfauszug aus Kunststoffseiten (2, 3), Rückwand (11-13) und Boden (1), an dessen Längsseitenkanten Führungsschienen (22) aus Metall unter Ausbildung einer Zwischenfuge (23) befestigt sind, in die schmale Längsansätze der Seitenwandungen eingesetzt sind. An diesen schmalen Längsansätzen (18) der Seitenwandungen (2, 3) sind waagerechte Leisten oder Federn (20, 20a) angeformt, denen Einschubnuten (28) in den Seitenkanten des Bodens (1) zugeordnet sind, deren Abstand von der Oberfläche des Bodens übereinstimmt mit dem Abstand der Leisten oder Federn (20, 20a) von der Aufstandfläche (17) der Seitenwände (2, 3) auf dem Boden (1). Der untere Teil der Seitenwandung (2 oder 3), an dem die vordere, die Höhe der Seitenwand bestimmende Säule (4 oder 5) angeformt ist, ist mit einer ebenfalls angeformten, die Höhe der Seitenwand bestimmenden hinteren Säule (6 oder 7) versehen. In der nach vorne offenen vorderen Säule (4 oder 5) ist ein Einsatz eingesetzt, der mit Durchbrüchen versehen ist zur Aufnahme von mindestens zwei übereinanderliegenden, nach unten gerichteten Haken (68, 69), die den Befestigungsbeschlag an der Auszugsblende (10) bilden.

IPC 1-7

A47B 88/00

IPC 8 full level

A47B 88/00 (2006.01)

CPC (source: EP)

A47B 88/941 (2016.12); **A47B 88/956** (2016.12); **A47B 88/931** (2016.12); **A47B 2210/02** (2013.01)

Cited by

DE202008008540U1; DE3539294A1; AT386940B; WO2010000667A1

Designated contracting state (EPC)

BE CH DE FR GB LI SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0124645 A2 19841114; EP 0124645 A3 19850911; EP 0124645 B1 19890712; DE 3316542 A1 19841108; DE 3380162 D1 19890817

DOCDB simple family (application)

EP 83111740 A 19831124; DE 3316542 A 19830506; DE 3380162 T 19831124