

Title (en)

Conventional size sample chamber for assembling an ionisation smoke alarm insert.

Title (de)

Probenkammer herkömmlicher Grösse zum Einbau eines Ionisations-Rauchmelder-Einsatzes.

Title (fr)

Chambre d'échantillon à grandeur usuelle pour l'installation d'un insert pour alarme de fumée du type ionisation.

Publication

EP 0130558 A1 19850109 (DE)

Application

EP 84107448 A 19840627

Priority

AT 241183 A 19830630

Abstract (en)

1. A conventional-size sample chamber for the installation of an ionisation smoke alarm insert with laterally-arranged, peripheral openings for the air exchange, the measuring chamber of which is in a permanent air flow supplied with air samples which are withdrawn via a pressure pipe from a ventilating channel to be monitored and are returned to said ventilating channel via an outlet pipe, where suction pipe, outlet pipe and smoke alarm insert are arranged in the same axial direction, characterised in that in order to obtain an air flow directed in parallel to the axial direction of the smoke alarm insert (6) in the environment of the measuring chamber (16), air chambers are arranged in the interior of the sample chamber (1) in such manner that the pressure pipe (3) leads into a first ante-chamber (7) which is adjoined by a first, upper longitudinal chamber (10), that beneath this first longitudinal chamber (10) a second longitudinal chamber (11) is arranged which contains the smoke alarm insert (6) and is connected to a second ante-chamber (13) out of which the outlet pipe (4) leads, and that the first and second longitudinal chambers (10, 11) are connected by a preferably circular opening (14) to a collar (15) which extends in the direction of the second longitudinal chamber (11), where the collar (15) surrounds the cylindrical measuring chamber component (16) of the smoke alarm insert (6) so that a channel (17) having a circular ring-shaped cross-section is formed, and that the air chambers have the same breadth as the sample chambers (1).

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft eine Probenkammer (1) herkömmlicher Größe zum Einbau eines Ionisations-Rauchmelder-Einsatzes (6), dessen Meßkammer (16) in einem permanenten Luftstrom Luftproben zugeführt werden. Diese werden über ein Staurohr (3) einem zu überwachenden Lüftungskanal entnommen und über ein Austrittsrohr (4) diesem wieder zugeführt. Das Ansaug- und das Austrittsrohr und der Rauchmelder-Einsatz sind mit gleicher Achsenrichtung angeordnet, wobei dem Luftstrom im Umgebungsbereich der Meßkammer (16) eine parallel zur Achsenrichtung des Rauchmelder-Einsatzes (6) verlaufende Strömungsrichtung erteilt wird. Im Inneren der Probenkammer (1) sind Luftkammern angeordnet, so daß das Staurohr (3) in eine erste Vorkammer (7) einmündet, an die sich eine erste obere Längskammer (10) anschließt. Unterhalb ist eine zweite Längskammer (11) angeordnet, die den Rauchmelder-Einsatz (6) enthält und mit einer zweiten Vorkammer (13) in Verbindung steht, aus der das Austrittsrohr (4) ausmündet. Die erste und zweite Längskammer (10, 11) sind durch eine kreisförmige Öffnung (14) mit einem Kragen (15) verbunden, wobei der Kragen (15) den zylindrischen Meßkammerteil (16) umgibt.

IPC 1-7

G08B 17/12

IPC 8 full level

G08B 17/113 (2006.01)

CPC (source: EP)

G08B 17/113 (2013.01)

Citation (search report)

- GB 1148440 A 19690410 - MICRO TEK INSTR CORP [US]
- DE 2846310 B2 19810527
- DE 1648928 A1 19710616 - HAUNI WERKE KOERBER & CO KG

Cited by

US4758827A; DE102007013295A1; KR20030086743A

Designated contracting state (EPC)

DE NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0130558 A1 19850109; EP 0130558 B1 19870916; AT 378431 B 19850812; AT A241183 A 19841215; DE 3466304 D1 19871022

DOCDB simple family (application)

EP 84107448 A 19840627; AT 241183 A 19830630; DE 3466304 T 19840627