

Title (en)
Sealing device for a door without a threshold.

Title (de)
Dichtungsanordnung für eine schwellenlose Tür.

Title (fr)
Dispositif d'étanchéité pour une porte sans seuil.

Publication
EP 0138771 A2 19850424 (DE)

Application
EP 84810495 A 19841009

Priority
CH 553083 A 19831011

Abstract (en)
1. Sealing arrangement for a door not provided with a sill, which arrangement comprises a guide rail (1) adapted to be inserted into a longitudinal slot in the bottom edge of the door leaf and also an elongate sealing body (3) which is slidable in the guide rail (1) at right angles to the longitudinal direction of the latter and is provided with an elastic sealing strip (6) adapted to be pressed against the floor, the sealing body (3) being adapted to be moved by means of an operating device which is disposed in a cavity (5) formed between the guide rail (1) and the sealing body (3) and which comes into action on the closing of the door, and flexible bands (10) extending in the longitudinal direction of the guide rail (1) and of the sealing body (3) being disposed one on each side of the sealing body (3) and being fastened on the opposite sides of the guide rail (1) and sealing body (3) and sealing the air gaps (9) existing on the opposite sides, characterized in that the flexible band (10) has a U-shaped cross-section in the installed condition, in any position of the sealing body (3), and lies with each of its legs against a side wall of the guide rail (1) and against an outside face of the top part (4) of the sealing body (3), in such a manner that on the displacement of the sealing body (3) the band 10 performs an unrolling movement in the gap between the guide rail (1) and the sealing body (3).

Abstract (de)
In einer Führungsschiene (1) mit U-Profil, die in eine Längsnut der Türblattunterkante einsetzbar ist, ist ein mit einer Dichtungsleiste (6) versehener Dichtungskörper (3) mit U-Profil vertikal verschiebbar gelagert und bildet mit der Führungsschiene (1) einen Hohlraum (5) zur Aufnahme einer Betätigungsvorrichtung. In den Luftspalten (9) beidseitig des Dichtungskörpers (3) ist je ein langgestrecktes, biegsames Band (10) angeordnet, dessen Längsränder in die Führungsschiene (1) bzw. in den Dichtungskörper (3) eingerastet sind. Jedes Band (10) hat einen U-förmigen Verlauf mit zum Hohlraum (5) weisendem Jochbogen (11). Bei einer Vertikalbewegung des Dichtungskörpers (3) führt jedes Band (10) eine Abrollbewegung aus. Die Bänder (10) dichten den Hohlraum (5) beidseitig ab und verhindern bei geschlossener Tür einen Durchtritt von Schallwellen, Luft und Staub über die Luftspalte (9) von der einen Türseite zur anderen.

IPC 1-7
E06B 7/21

IPC 8 full level
E06B 7/20 (2006.01); **E06B 7/21** (2006.01)

CPC (source: EP)
E06B 7/20 (2013.01)

Cited by
DE3935791A1; GB2302898A; GB2302898B; EP0338974A2

Designated contracting state (EPC)
AT DE FR NL SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0138771 A2 19850424; EP 0138771 A3 19860205; EP 0138771 B1 19870527; AT E27473 T1 19870615; CH 663061 A5 19871113; DE 3463957 D1 19870702

DOCDB simple family (application)
EP 84810495 A 19841009; AT 84810495 T 19841009; CH 553083 A 19831011; DE 3463957 T 19841009