

Title (en)

SCREEN WINDOW, MANUFACTURING PROCESS THEREOF AND UTILIZATION OF A MATERIAL TO FABRICATE SUCH WINDOW.

Title (de)

FLIEGENFENSTER, VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG UND DIE VERWENDUNG EINES MATERIALS ZUR HERSTELLUNG SOLCHER FENSTER.

Title (fr)

FENETRE GRILLAGEE, SON PROCEDE DE FABRICATION ET L'UTILISATION D'UN MATERIAU POUR FABRIQUER UNE TELLE FENETRE.

Publication

**EP 0140909 A1 19850515 (DE)**

Application

**EP 84901188 A 19840309**

Priority

- DE 8306801 U 19830309
- DE 8406100 U 19840228

Abstract (en)

[origin: WO8403536A1] The screened window according to the present invention is comprised of segments of an adhesive tape (3) having a self adhering layer (6) on the back thereof and a velcro type structure (9) on the front face thereof. The adhesive tape segments (3) are pressed against smooth surfaces (7) surrounding a window or door opening. A cutting of flat material (2) as tight mesh fabric, particularly a cutting of screened tulle approximately of the size of the window or door opening and which is stretched or widened is then pressed along its outer edges against the velcro type upper surface (5) of the tape segments to form a releasable velcro type closure. It is then possible to trim the remaining edge of the flat material cutting (2) on the adhesive tapes. The yarns or fibers which form the flat material may have a rough, hairy or fluffy top surface. Between the velcro type tape segments and the flat material felter tape segments may be arranged, the tape side joining the velcro type side and the opposite side having a self adhering layer to which are detachably secured the outer edges of the flat material cutting.

Abstract (fr)

La fenêtre grillagée se compose de segments de bande ou de ruban adhésif (3), possédant une couche auto-collante (6) sur leur verso et une structure de type velcro (9) sur leur recto. Les segments de bande ou de ruban adhésif (3) sont appuyés contre des surfaces polies (7) entourant une ouverture de fenêtre ou de porte. Une coupe (2) de matériau plat en forme de tissu à mailles étroites, en particulier une coupe de tulle grillagé approximativement de la grandeur de l'ouverture de fenêtre ou de porte, qui est tendue ou élargie est ensuite appuyée par ses bords extérieurs contre la surface de type velcro (5) des segments de bande ou de ruban pour former une fermeture libérable de type velcro. Il est alors possible de couper le bord de la coupe de matériau plat (2) qui reste le cas échéant sur les bandes ou rubans adhésifs. Les fils ou les fibres qui forment le matériau plat peuvent avoir une surface supérieure rugueuse, poilue ou pelucheuse. Entre les segments de bande ou de ruban de type velcro et le matériau plat peuvent être disposés des segments de bande ou de ruban de feutre, dont le côté ruban se joint au côté de type velcro et dont le côté opposé possède une couche auto-collante à laquelle sont fixés de manière détachable les bords extérieurs de la coupe de matériau plat.

IPC 1-7

**E06B 9/52**

IPC 8 full level

**E06B 9/52** (2006.01)

CPC (source: EP)

**E06B 9/521** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

**WO 8403536 A1 19840913**; EP 0140909 A1 19850515

DOCDB simple family (application)

**DE 8400050 W 19840309**; EP 84901188 A 19840309