

Title (en)  
Medium voltage switching device.

Title (de)  
Elektrische Mittelspannungs-Schaltvorrichtung.

Title (fr)  
Dispositif de commutation électrique moyenne tension.

Publication  
**EP 0145994 A2 19850626 (DE)**

Application  
**EP 84114076 A 19841122**

Priority  
DE 3343099 A 19831129

Abstract (en)  
[origin: US4578550A] An electrical, medium voltage, switching mechanism which includes a casing having an insulating material filling. In the casing, between a cable connection and a bus bar, a change-over switch, which can alternately switch between a phase contact and a ground contact, follows a load disconnecter which is in the form of a vacuum switching tube. An axially displaceable shaft is provided which is displaceable relative to the load disconnecter and is rotatable relative to the change-over switch. The bus bar passes through an insulator at right angles thereto. The associated through passage in the insulator is widened into a slot, the length of which permits the switching movements of the load disconnecter. The insulator is divided into an insulator core and an insulator casing which is rotatably mounted on the insulator core. In the region of the insulator casing, the through passage is further widened into two sector windows which have an angular aperture which permits the switching movements of the rotary contact of the change-over switch. As a result, the switching mechanism has a structural form which at high operational reliability requires little space, is economical to manufacture, and can be serviced in a time saving manner.

Abstract (de)  
In einer Kapselung (10) mit Isoliermittelfüllung (12) ist zwischen einem Kabelanschluß (19,20) und einer Sammelschiene (11) einem als Vakuumschaltröhre ausgebildeten Lasttrennschalter (21, 22) ein wechselweise zwischen einem Phasenkontakt (26) und einem Erdkontakt (27) umschaltbarer Umschalter (26, 27, 28) nachgeordnet. Dabei ist eine axial verschiebbare Welle (16) mit dem Lasttrennschalter (21, 22) zugeordneter Verschiebbarkeit und dem Umschalter (26, 27, 28) zugeordneter Verdrehbarkeit in der Weise vorgesehen, daß die Sammelschiene (11) durch einen Isolierkörper (23, 24) rechtwinklig kreuzend hindurchgeführt ist, die betreffende Durchführungsöffnung zu einem in seiner Länge die Schaltbewegungen des Lasttrennschalters (21, 22) zulassenden Langloch (29) erweitert ist, der Isolierkörper (23, 24) in einen Isolierkörperkern (23) und einen auf dem Isolierkörperkern (23) drehbar gelagerten Isolierkörpermantel (24) unterteilt ist und die Durchführungsöffnung im Bereich des Isolierkörpermantels (24) zu zwei in ihrem Öffnungswinkel die Schaltbewegungen des Drehkontakts (28) des Umschalters (26, 27, 28) zulassenden Sektorenfenstern (30) nochmals erweitert ist. Dadurch erhält die Mittelspannungs-Schaltvorrichtung eine bei hoher Betriebssicherheit wenig Platz benötigende, kostengünstig herstellbare und zeitsparend zu wartende Bauform.

IPC 1-7  
**H02B 13/02**

IPC 8 full level  
**H01H 33/666** (2006.01); **H02B 13/02** (2006.01); **H01H 31/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**H01H 33/6661** (2013.01 - EP US); **H01H 31/003** (2013.01 - EP US)

Cited by  
EP0843330A3; DE4126786A1

Designated contracting state (EPC)  
AT CH FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)  
**EP 0145994 A2 19850626**; **EP 0145994 A3 19861008**; **EP 0145994 B1 19890125**; AT E40497 T1 19890215; DE 3343099 A1 19850605; DE 3343099 C2 19860130; US 4578550 A 19860325

DOCDB simple family (application)  
**EP 84114076 A 19841122**; AT 84114076 T 19841122; DE 3343099 A 19831129; US 67607084 A 19841129