

Title (en)

Closing device for a horizontally guided door panel.

Title (de)

Schliesseinrichtung für einen längsbeweglich geführten Türflügel.

Title (fr)

Système de fermeture pour un panneau de porte guidé en translation.

Publication

EP 0175194 A2 19860326 (DE)

Application

EP 85110997 A 19850831

Priority

DE 3433714 A 19840914

Abstract (en)

A closing device for a door wing which is longitudinally guided on a horizontal support rail is described. Parallel to the support rail a movable roller carriage is provided which has two deflection rollers. Two pull cables are connected by their one end to the door wing and by their other ends are attached in a fixed manner. They are guided about one of the deflection rollers in each case. A spring connects the roller carriage to a fixed point. A movement of the door wing also moves the roller carriage and tensions the spring. When the force acting against the spring ends, the spring relaxes again and moves the roller carriage back into its initial position. By means of entrainment via the pulling cables, the movement of the roller carriage brings about the closing of the door wing. The path of the door wing is in each case twice as large as that of the roller carriage. <IMAGE>

Abstract (de)

Es wird eine Schließeinrichtung für einen an einer horizontalen Tragschiene längsbeweglich geführten Türflügel beschrieben. Parallel zur Tragschiene ist ein beweglicher Rollenwagen vorgesehen, der zwei Umlenkrollen trägt. Zwei Seilzüge sind mit ihrem einen Ende an dem Türflügel und mit ihren anderen Enden ortsfest befestigt. Sie sind um je eine der Umlenkrollen geführt. Eine Feder verbindet den Rollenwagen mit einem ortsfesten Punkt. Eine Bewegung des Türflügels bewegt auch den Rollenwagen und spannt die Feder vor. Bei Beendigung der gegen die Feder wirkenden Kraft entspannt sich diese wieder und fährt den Rollenwagen in seine Ausgangsposition zurück. Durch Mitnahme über die Seilzüge bewirkt die Bewegung des Rollenwagens das Schließen des Türflügels. Der Weg des Türflügels ist jeweils doppelt so groß wie der des Rollenwagens.

IPC 1-7

E05F 1/08; **E05F 15/06**

IPC 8 full level

E05F 1/08 (2006.01); **E05F 1/16** (2006.01); **E05F 15/56** (2015.01)

CPC (source: EP)

E05F 1/16 (2013.01); **E05F 15/565** (2015.01); **E05F 15/79** (2015.01); **E05Y 2201/20** (2013.01); **E05Y 2201/21** (2013.01); **E05Y 2201/246** (2013.01); **E05Y 2201/254** (2013.01); **E05Y 2201/256** (2013.01); **E05Y 2201/264** (2013.01); **E05Y 2201/41** (2013.01); **E05Y 2201/422** (2013.01); **E05Y 2201/448** (2013.01); **E05Y 2201/458** (2013.01); **E05Y 2201/478** (2013.01); **E05Y 2201/67** (2013.01); **E05Y 2800/25** (2013.01); **E05Y 2900/51** (2013.01); **E05Y 2900/532** (2013.01)

Cited by

CN103270234A; EP1609649A1; NL1007036C2; US5247763A; US7204548B2; WO2012045601A1; WO9013723A1; EP1871968A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0175194 A2 19860326; **EP 0175194 A3 19861008**; DK 417985 A 19860315; DK 417985 D0 19850913

DOCDB simple family (application)

EP 85110997 A 19850831; DK 417985 A 19850913