

Title (en)

Combination of a ski boot and a ski binding for a cross country ski or a touring ski.

Title (de)

Skibindung-Skischuh-Kombination für einen Langlauf-oder Tourenski.

Title (fr)

Combinaison de fixation et de chaussure pour ski de fond ou ski de randonnée.

Publication

**EP 0176951 A1 19860409 (DE)**

Application

**EP 85112183 A 19850925**

Priority

AT 305084 A 19840926

Abstract (en)

1. A ski-binding/ski-boot combination for a cross-country or touring ski (6), comprising a partially hollow retaining socket (1) pivotably mounted about a horizontal axis (4) and spring-biased in the upwards pivoting direction, a sole extension (12) of a boot (14) inserted into said retaining socket (1) being engaged thereby from below, supported in the lateral direction, and engaged thereby from above at least over certain areas, so that said boot (14) is operable to pivot said retaining socket (1) to its locked position in which at least one locking pin (2) secured to the ski extends through at least one opening (15) in said sole extension (12) and an opening (18) in said retaining socket (1), and said retaining socket (1) is locked by a releasable detent (10), characterized in that the horizontal transverse axis (4) of said retaining socket (1) for said sole extension (12) provided with a flexible portion (13) extends adjacent the front of said retaining socket (1) facing towards the tip of the ski, and that in the step-in position for the insertion of the boot (14) said retaining socket (1) extends from said transverse axis (4) in the direction towards the end of the ski and away from the top surface (6a) of the ski so as to enclose an acute angle (alpha) therewith.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft eine Skibindung für einen Langlauf- oder Tourenski, mit einem durch eine Feder im Sinne eines Hochschwenkens belasteten Haltebügel (1) der an einer Sohlenverlängerung (12) des Schuhs (14) sowohl oben als auch unten anliegt und dadurch beim Schließvorgang beim Schuh (14) verschwenkbar ist, wodurch bei einem Niederdrücken des Haltebügels (1) Verriegelungszapfen (2) automatisch in vorgesehene Öffnungen (15) der Sohlenverlängerung (12) eindringen. Die Sohlenverlängerung (12) ist durch den Haltebügel (1) bereits in der richtigen Position gehalten. Eine Betätigung der Bindung mit der Hand oder mit einem Skistock ist für das Einsteigen nicht mehr notwendig.

IPC 1-7

**A63C 9/20**

IPC 8 full level

**A63C 9/20** (2012.01)

CPC (source: EP)

**A63C 9/20** (2013.01)

Citation (search report)

- [X] DE 2360674 A1 19740620 - ROEYKEN JERNVAREFABRIK AS
- [A] US 3861700 A 19750121 - FREDRIKSEN WILHELM
- [A] US 3907319 A 19750923 - BERLIED JR HENRY P
- [A] DE 2906520 A1 19800828 - BRUECKL FRANZ

Cited by

EP1393784A1; US5193840A; US5044655A; AT391092B; WO9000918A1; US7210698B2; US6877759B2

Designated contracting state (EPC)

CH DE FR LI

DOCDB simple family (publication)

**EP 0176951 A1 19860409; EP 0176951 B1 19890719**; AT 383500 B 19870710; AT A305084 A 19861215; DE 3571553 D1 19890824

DOCDB simple family (application)

**EP 85112183 A 19850925**; AT 305084 A 19840926; DE 3571553 T 19850925