

Title (en)
Girder-column connection.

Title (de)
Riegel-Stützenanschluss.

Title (fr)
Raccord poteau-traverse.

Publication
EP 0189785 A2 19860806 (DE)

Application
EP 86100499 A 19860116

Priority
LU 85753 A 19850201

Abstract (en)
[origin: US4696137A] A beam support joint for a column and a beam, which are each constructed from concrete and at least one metal section having a pair of flanges joined by a web and forming at least one recess of the metal section which is filled with concrete and the outer surfaces of the flanges of the metal section are not covered with concrete and are otherwise free. An upper support strap is mounted on an upper flange of the beam, and is attached to the column and the beam. The upper support strap and the webs of both the beam and the column all lie substantially in the same plane. On a flange of the column a lower support plate is advantageously welded which has a width corresponding approximately to the flange of the column. This lower support plate has at least one recess on its upper side which suitably engages at least one projection provided on a lower flange of the beam. Alternatively the lower support plate can be dispensed with and the upper support strap can be mounted on a cover plate provided on the column with at least one tight fitting screw.

Abstract (de)
Riegel-Stützenanschluss für Stützen (1) und Riegel (2) welche aus Beton (4) und wenigstens einem Profil (3) gebildet sind, wobei die offenen Kammern des Profils grösstenteils mit Beton ausgefüllt sind und die Aussenflächen der Flansche freiliegen d.h. nicht mit Beton bedeckt sind. Am oberen Flansch des Riegels ist eine Zuglasche (10) angeordnet und derart mit der Stütze und dem Riegel verbunden, dass Zuglasche, Riegel- und Stützen-Steg sich im wesentlichen in derselben Ebene befinden. Am Stützenflansch ist eine Auflegeplatte (11) festgeschweisst, welche eine Breite besitzt, die etwa der Breite des Stützenflanschs, auf dem sie festgeschweisst ist, entspricht. Die Auflegeplatte (11) hat auf ihrer oberen Seite wenigstens eine Aussparung (12) und der untere Flansch des Riegels (2) ist mit den Aussparungen (12) entsprechenden Vorsprüngen (13) versehen.

IPC 1-7
E04B 1/24; E04C 3/34

IPC 8 full level
E04B 1/24 (2006.01); **E04C 3/293** (2006.01); **E04C 3/34** (2006.01)

CPC (source: EP US)
E04B 1/2403 (2013.01 - EP US); **E04C 3/293** (2013.01 - EP US); **E04C 3/34** (2013.01 - EP US); **E04B 2001/2415** (2013.01 - EP US);
E04B 2001/2448 (2013.01 - EP US); **E04B 2001/2469** (2013.01 - EP US); **E04B 2001/2484** (2013.01 - EP US)

Cited by
CN107227821A; JPS63308131A; DE102019000116A1; EP0292449A3; WO0015920A1

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0189785 A2 19860806; EP 0189785 A3 19890322; EP 0189785 B1 19911009; AT E68228 T1 19911015; CA 1273811 A 19900911;
DE 3681800 D1 19911114; LU 85753 A1 19860902; US 4696137 A 19870929

DOCDB simple family (application)
EP 86100499 A 19860116; AT 86100499 T 19860116; CA 500891 A 19860131; DE 3681800 T 19860116; LU 85753 A 19850201;
US 82359886 A 19860129