

Title (en)

Wet quenching process and quench car for a coke oven.

Title (de)

Verfahren zum Nasslöschen von Koks und Löschwagen für Verkokungsöfen.

Title (fr)

Procédé d'extinction humide et chariot d'extinction pour four à coke.

Publication

EP 0206093 A2 19861230 (DE)

Application

EP 86107886 A 19860610

Priority

DE 3521540 A 19850615

Abstract (en)

[origin: US4726465A] A quenching car from coke ovens that serves to receive a carbonized batch from an oven chamber while standing still and is capable of travel alongside a battery of coke ovens to a point under a quenching tower, includes a coke receptacle which is designed as a rectangular box. The receptacle is equipped with a slanted bottom that slants down toward a coke ramp that lies on a side of the car opposite the battery of coke ovens. A front wall of the receptacle facing the coke ramp, is equipped on its lower portion along its entire length with a flap that swings outwardly and which can be pivoted by means of an operating rod and a first operating device from a position in which it holds the receptacle tightly closed into a position in which it is open by the space of a crack in the area of the low point of the slanting bottom. The dump opening of the receptacle meanwhile remains closed by a inner, grate-like flap lining. A second operating device is also provided that also acts on the operating rod independently of the first device and can open the flap to its full extent with the inner flap lining.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft einen Löschwagen für Verkokungsöfen, der zur Aufnahme des garen Brandes einer Ofenkammer im Stillstand dient und längs einer Batterie von Verkokungsöfen unter den Löschturm verfahrbar ist, wobei der Koksaufnahmehälter des Wagens als viereckiger Kasten ausgebildet und mit einem schräg angeordneten Boden versehen ist, der zu der Koksrampe, die auf der entgegengesetzten Seite der Koksofenbatterie liegt, schräg nach unten verläuft. Die der Koksrampe zugewandte Vorderwand (6) des Aufnahmehälters (4) ist an ihrem unteren Abschnitt über ihre ganze Länge mit einer nach außen verschwenkbaren Klappe (10) versehen, die über eine Betätigungsstange (11) und eine erste Betätigseinrichtung (15), (18) aus einer Stellung, in der sie den Aufnahmehälter dicht verschließt, in eine Stellung verschwenkbar ist, in der sie um einen Spalt «a» geöffnet ist, der im Bereich des tiefsten Punktes des Schrägbodens (8) entsteht. Die Austragsöffnung (9) des Aufnahmehälters (4) bleibt dabei durch die innere, gitterförmige Klappenverkleidung (27) verschlossen. Ferner ist eine zweite Betätigseinrichtung (20) vorgesehen, die unabhängig von der ersten Einrichtung ebenfalls auf die Betätigungsstange (11) einwirkt und mit der die Klappe einschließlich innerer Klappenverkleidung ganz geöffnet werden kann.

IPC 1-7

C10B 39/14

IPC 8 full level

C10B 39/14 (2006.01)

CPC (source: EP US)

C10B 39/14 (2013.01 - EP US)

Designated contracting state (EPC)

BE DE FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

EP 0206093 A2 19861230; EP 0206093 A3 19880210; EP 0206093 B1 19901122; DE 3521540 A1 19861218; DE 3675694 D1 19910103; IN 165705 B 19891223; US 4726465 A 19880223

DOCDB simple family (application)

EP 86107886 A 19860610; DE 3521540 A 19850615; DE 3675694 T 19860610; IN 620CA1986 A 19860814; US 87428686 A 19860613