

Title (en)

Continuous casting plant with a mould stored on an oscillating lifting table.

Title (de)

Stranggiessanlage mit einer auf einem oszillierenden Hubtisch gelagerten Kokille.

Title (fr)

Installation de coulée continue avec un moule situé sur une table élévatrice oscillante.

Publication

**EP 0207055 A2 19861230 (DE)**

Application

**EP 86890143 A 19860515**

Priority

AT 191685 A 19850627

Abstract (en)

1. Continuous casting plant having a mould (2) mounted on a frame-like lifting table (1) reciprocating relative to a supporting construction (4), which lifting table is guided by means of guides relative to the supporting construction (4) in the axial direction (5) of the mould cavity (6), wherein on the supporting construction (4), two eccentric shafts (7, 7') - directed in parallel to each other and each being arranged at one frame side (8, 8') of the lifting table (1) - are provided, each extending approximately over the entire frame side (8, 8') of the lifting table (1) and at each of which the lifting table (1), close to its corners (24), is supported by supporting means (16), which are articulately mounted on the eccentric shafts (7, 7'), characterised in that the supporting means are designed as connecting rods (16), always two connecting rods (16) arranged at the ends of one of the eccentric shafts (7, 7') are rigidly interconnected and supported in common on a supporting axle (17, 18, 19), which in turn is supported on the corners (24) of the lifting table (1).

Abstract (de)

Bei einer Stranggießanlage mit einer auf einem gegenüber einem Stützgerüst (4) oszillierenden, rahmenartigen Hubtisch (1) gelagerten Kokille, ist der Hubtisch (1) mittels Führungen gegenüber dem Stützgerüst (4) in Achsrichtung des Kokillenhohlraumes geführt, wobei am Stützgerüst (4) zwei zueinander parallel gerichtete und jeweils an einer Rahmenseite des Hubtisches angeordnete Exzenterwellen (7) vorgesehen sind, die sich jeweils etwa über die gesamte Rahmenseite des Hubtisches (1) erstrecken und an denen der Hubtisch (1) jeweils nahe bei einer seiner Ecken mittels an den Exzenterwellen (7) gelenkig gelagerter Stützmittel (16) abgestützt ist. Die Stützmittel sind als Pleuel (16) ausgebildet, wobei jeweils zwei an den Enden einer der Exzenterwellen (7) angeordnete Pleuel (16) miteinander starr verbunden sind und gemeinsam an einer Stützachse (17, 18, 19) abgestützt sind, die ihrerseits an den Ecken des Hubtisches (1) abgestützt ist.

IPC 1-7

**B22D 11/04**

IPC 8 full level

**B22D 11/04** (2006.01); **B22D 11/053** (2006.01)

CPC (source: EP)

**B22D 11/053** (2013.01)

Cited by

CN113664168A; EP0411729A3; DE3925939A1; CN111889640A; DE10024514C5; DE4341719C1; EP0421560A1; DE3933526A1; DE4341719C2; CN109047689A; WO2005105342A1; WO9317816A1

Designated contracting state (EPC)

BE DE FR GB IT LU SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0207055 A2 19861230; EP 0207055 A3 19870722; EP 0207055 B1 19880824; AT 382540 B 19870310; AT A191685 A 19860815; DE 3660575 D1 19880929; JP S623853 A 19870109**

DOCDB simple family (application)

**EP 86890143 A 19860515; AT 191685 A 19850627; DE 3660575 T 19860515; JP 15064786 A 19860625**