

Title (en)

Vaulted roof skylight arranged on a mounting cornice or the like.

Title (de)

Auf einem Aufsetzkranz oder dergleichen angeordnetes, gewölbtes Dachoberlicht.

Title (fr)

Lanterneau de toit voûté disposé sur une corniche support ou similaire.

Publication

**EP 0215231 A2 19870325 (DE)**

Application

**EP 86109809 A 19860716**

Priority

DE 3533144 A 19850917

Abstract (en)

1. A roof skylight which is arranged on a mounting rim or the like and which is curved in an arch configuration, comprising two base profile members (10) which extend in mutually parallel relationship and which have an outwardly facing limb, which are fixed on the top sides of the mutually oppositely disposed longitudinal edges of the mounting rim and to which pre-fabricated, translucent elements which are in the form of segments of a circle are force-lockingly connected in the region of their longitudinal edges, wherein each element comprises two spaced-apart supporting arcuate profile members (1) and at least one translucent panel (4) which lies on a slide band (1a) and which at each of its two straight longitudinal edges is held by the one limb of a frame profile member (3) characterised in that the translucent panel is a hollow-chamber panel (4), that the arcuate profile members (1) each lie on the lower limb of the approximately U-shaped frame profile member (3) and are only force-lockingly connected thereto, that arranged on the top side of the hollow-chamber panel (4) at the location of each arcuate profile member (1) is a respective transversely extending cover profile member (2) with a lip seal (2a), the cover profile member being force-lockingly connected at its two ends to the respective frame profile members (3), that connected to the frame profile member (3) are at least two spaced-apart support plates (7) which are each provided with a tubular eye at their downwardly projecting limbs, and that the outwardly facing limb of the base profile member (10) goes into a tube (10a) of the same inside diameter as the tubular eye, which is cut open in the region of the support plates (7) and into which can be fitted a connecting pin (9) which engages into the tubular eye.

Abstract (de)

Ein tonnenförmig gewölbtes Dachoberlicht besteht aus zwei parallel zueinander verlaufenden Basisprofilen (10), mit denen kreissegmentförmige, vorgefertigte, lichtdurchlässige Elemente im Bereich ihrer traufseitigen Ränder kraftschlüssig verbunden sind. Jedes Element umfaßt eine Hohlkammerplatte (4), die auf zwei voneinander beabstandeten Bogenprofilen (1) aufliegt. Die Bogenprofile (1) liegen ihrerseits jeweils auf dem unteren Schenkel eines U-förmigen Rahmenprofils (3) auf, das den jeweiligen traufseitigen Rand der Hohlkammerplatte (4) übergreift. Auf der Oberseite der Hohlkammerplatte (4) ist am Ort jedes Bogenprofils (1) jeweils ein in Querrichtung verlaufendes Abdeckprofil (2) angeordnet, das an seinen beiden Enden mit dem jeweiligen Rahmenprofil (3) kraftschlüssig verbunden ist. Mit dem Rahmenprofil (3) sind wiederum mindestens zwei voneinander beabstandete Auflagerplatten (7) verbunden, die jeweils an ihren nach unten überstehenden Schenkeln mit einem rohrförmigen Auge versehen sind. Dieses rohrförmige Auge dient zur Verbindung mit dem Basisprofil (10), das hierzu einen nach außen weisenden Schenkel hat, der in ein Rohr gleichen Innendurchmessers wie das rohrförmige Auge übergeht. Ein Verbindungsbolzen (9) durchgreift sowohl das rohrförmige Auge als auch das an dem Basisprofil (10) ausgebildete Rohr. Diese Konstruktion hat den Vorteil, daß sich die einzelnen Elemente vollständig vorfertigen lassen und auf der Baustelle auf einfachste Weise montiert werden können. Des Weiteren ist bei diesem Dachoberlicht der Innenraum von dem Außenraum thermisch vollständig getrennt.

IPC 1-7

**E04D 13/035**

IPC 8 full level

**E04D 13/03 (2006.01); E04D 13/035 (2006.01); E04D 3/08 (2006.01)**

CPC (source: EP)

**E04D 13/032 (2013.01); E04D 13/0355 (2013.01); E04D 2003/0881 (2013.01)**

Cited by

EP0662548A3; BE1017118A3; GB2336608A; GB2336608B; GB2475270A; US5148643A; GB2234767A; US11491839B2; US11370260B2; US11396908B2; US11285770B2

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR LI NL

DOCDB simple family (publication)

**EP 0215231 A2 19870325; EP 0215231 A3 19871111; EP 0215231 B1 19900207; AT E50307 T1 19900215; DE 3533144 A1 19870402; DE 3533144 C2 19900426; DE 3668933 D1 19900315**

DOCDB simple family (application)

**EP 86109809 A 19860716; AT 86109809 T 19860716; DE 3533144 A 19850917; DE 3668933 T 19860716**