

Title (en)

Luminous push button key.

Title (de)

Leuchtdrucktaster.

Title (fr)

Bouton poussoir lumineux.

Publication

**EP 0215304 A1 19870325 (DE)**

Application

**EP 86111332 A 19860816**

Priority

DE 3531052 A 19850830

Abstract (en)

1. Illuminated pushbutton having a luminaire unit (21) with a power supply unit (20), cast into a housing (14), for the luminaire unit (21) and a square-shaped or cylindrical, transparent luminaire housing (59) connected thereto for the luminaire unit (21), which in particular contains incandescent lamps, characterized in that, on at least one side laterally on the luminaire housing (59), an explosion-proof encapsulated interrupt chamber space (15, 17) with fixed and movable contact members (26, 27; 28, 29) is arranged, of which the switch tappet (31, 32) connected to the movable contact members (28, 29) projects out of a closing cover (52), surrounding the luminaire housing, for the explosion-proof space and, if appropriate, for the housing (14) parallel to the central axis of the luminaire housing (59) in that the luminaire housing is enclosed by a pot-shaped pushbutton element (60), which is guided so as to be displaceable relative to the luminaire housing, and in that, on at least one side of the pushbutton element (60), a projection (58, 62) is formed on which covers the switch tappet (31, 32) and interacts with the latter.

Abstract (de)

Ein Leuchtdrucktaster weist eine Leuchteneinheit (21) und eine in ein Umgehäuse (14) eingegossene Netzversorgungseinheit (20) für die Leuchteneinheit (21) mit einem damit verbundenen, viereckig oder zylindrisch geformten transparenten Leuchtengehäuse (59) für die Leuchteneinheit (21) auf. Seitlich am Leuchtengehäuse (59) ist auf wenigstens einer Seite ein druckfest gekapselter Schaltkammerraum (15, 17) mit festen und beweglichen Kontaktstücken (26, 27; 28, 29) angeordnet, dessen mit den beweglichen Kontaktstücken (28, 29) verbundener Schaltstöbel (31, 32) aus einem das Leuchtengehäuse umgebenden Abschlußdeckel (52) für den druckfesten Raum und gegebenenfalls für das Umgehäuse (14) parallel zur Mittelachse des Leuchtengehäuses (59) herausragt. Das Leuchtengehäuse ist von einem topfartigen Tastelement (60) umfaßt, das relativ zum Leuchtengehäuse verschiebbar geführt ist, wobei auf mindestens einer Seite des Tastelementes (60) ein den Schaltstöbel (31, 32) überdeckender und mit diesem zusammenwirkender Vorsprung (58, 62) angeformt ist. Der hierdurch geschaffene Leuchtdrucktaster ist einfach aufgebaut.

IPC 1-7

**H01H 9/04; H01H 9/16**

IPC 8 full level

**H01H 9/04 (2006.01); H01H 9/16 (2006.01); H01H 13/02 (2006.01)**

CPC (source: EP)

**H01H 9/042 (2013.01); H01H 13/023 (2013.01)**

Citation (applicant)

- DE 3406295 A1 19840830 - KAPFER KARL
- DE 3333135 A1 19850328 - BARLIAN REINHOLD [DE]

Citation (search report)

- [AD] DE 3406295 A1 19840830 - KAPFER KARL
- [A] GB 1252951 A 19711110
- [A] US 3246110 A 19660412 - HERMANSON ALBERT J, et al

Cited by

EP0902448A3; AU2017221885B2

Designated contracting state (EPC)

AT CH DE FR GB IT LI NL

DOCDB simple family (publication)

**EP 0215304 A1 19870325; EP 0215304 B1 19890301; EP 0215304 B2 19930818; AT E41076 T1 19890315; DE 3531052 A1 19870312;**  
**DE 3662223 D1 19890406**

DOCDB simple family (application)

**EP 86111332 A 19860816; AT 86111332 T 19860816; DE 3531052 A 19850830; DE 3662223 T 19860816**