

Title (en)

METHOD AND DEVICE FOR EXTRACTING DEFECTIVE WEFT YARNS OF A SHUTTLE-LESS LOOM.

Title (de)

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM ENTFERNEN VON FEHLERHAFTEN SCHUSSFÄDEN IN WEBMASCHINEN.

Title (fr)

PROCEDE ET DISPOSITIF D'EXTRACTION DE FILS DE TRAME DEFECTUEUX D'UN METIER A TISSER SANS NAVETTE.

Publication

EP 0229084 A1 19870722 (FR)

Application

EP 86903168 A 19860613

Priority

FR 8509098 A 19850614

Abstract (en)

[origin: WO8607394A1] Method for extracting defective weft yarns in a shuttle-less loom characterized in that there is introduced before beating up a weft yarn (4), at least in the case of a defective weft yarn (4), between the last inserted weft yarn (5a) and said weft yarn (4) which has just been inserted, an active means (7) capable of disengaging said defective yarn in order to remove it by using extraction means themselves.

Abstract (fr)

Procédé pour extraire les fils de trame défectueux d'un métier à tisser sans navette, caractérisé en ce qu'on introduit, avant battage d'un fil de trame (4), au moins en cas de fil de trame défectueux (4), entre le dernier fil de trame inséré (5a) et ledit fil de trame (4) qui vient d'être introduit, un moyen actif (7) susceptible de dégager ledit fil défectueux afin de le pouvoir enlever à l'aide de moyens d'extraction proprement dits.

IPC 1-7

D03D 51/08; D03D 51/34; D03D 47/30

IPC 8 full level

D03D 51/08 (2006.01)

CPC (source: EP US)

D03D 51/085 (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

See references of WO 8607394A1

Designated contracting state (EPC)

BE CH DE FR GB IT LI NL

DOCDB simple family (publication)

FR 2583435 A1 19861219; **FR 2583435 B1 19870918**; DE 3670656 D1 19900531; EP 0229084 A1 19870722; EP 0229084 B1 19900425; US 4962793 A 19901016; WO 8607394 A1 19861218

DOCDB simple family (application)

FR 8509098 A 19850614; BE 8600018 W 19860613; DE 3670656 T 19860613; EP 86903168 A 19860613; US 34786489 A 19890505