

Title (en)

Cylinder lock with identical tumblers.

Title (de)

Zylinderschloss mit identischen Zuhaltungen.

Title (fr)

Serrure cylindrique à paillette universelle.

Publication

EP 0230807 A1 19870805 (FR)

Application

EP 86402722 A 19861209

Priority

FR 8518246 A 19851210

Abstract (en)

1. A cylinder lock with tumblers, comprising a plurality of tumblers (1) sliding radially in a rotor (2) under the action of a toothed key (5), the teeth co-operating with the edge of a cut-out on each tumbler to return the tumblers to the inside of the rotor, said tumblers each being subjected to the action of a spring (3), returning them towards the exterior of the rotor, characterised in that the tumblers are identical, and that in each tumbler a cut-out is provided on each lateral edge parallel to the direction of sliding, in such a way that each tumbler comprises two lateral cut-outs, each providing two edges (8, 8', 8'', 8''') for co-operating with the teeth (7) of the key (5), at least some of the four edges (8, 8', 8'', 8''') formed in this way being at different distances from the transverse axis (Z-Z') of the tumbler (1), but at the same distance from the longitudinal axis (X-Y) of the tumbler (1).

Abstract (fr)

L'invention concerne une serrure cylindrique à paillettes, comprenant une pluralité de paillettes coulissant radialement dans un rotor sous l'action d'une clé crantée coopérant par son crantage avec un bord d'une échancrure de chaque paillette pour ramener les paillettes à l'intérieur du rotor, lesdites paillettes étant chacune soumise à l'action d'un ressort les rappelant vers l'extérieur du rotor. La serrure selon l'invention est caractérisée par le fait que les paillettes (1) sont d'un type unique et comportent deux échancrures latérales ménageant chacune deux bords (8, 8', 8'', 8''') destinés à coopérer avec le crantage (7) de la clé (5), les quatre bords (8, 8', 8'', 8''') ainsi formés étant pour au moins certains à des distances différentes de l'axe transversal (Z-Z') de la paillette (1) mais à la même distance de l'axe longitudinal (X-Y) de la paillette (1). Application à la serrurerie.

IPC 1-7

E05B 29/00

IPC 8 full level

E05B 29/00 (2006.01); **E05B 29/04** (2006.01)

CPC (source: EP)

E05B 29/00 (2013.01)

Citation (search report)

[A] FR 2360729 A1 19780303 - NEIMAN SA [FR]

Cited by

WO2004076784A1

Designated contracting state (EPC)

DE ES FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

FR 2591263 A1 19870612; FR 2591263 B1 19880304; DE 3662413 D1 19890420; EP 0230807 A1 19870805; EP 0230807 B1 19890315

DOCDB simple family (application)

FR 8518246 A 19851210; DE 3662413 T 19861209; EP 86402722 A 19861209