

Title (en)

Coupling for connecting a brush-head or the like to a shaft.

Title (de)

Kupplung zum Anschluss eines Besens oder dergleichen an einen Stiel.

Title (fr)

Accouplement pour attacher un balai ou similaire à un manche.

Publication

EP 0234210 A2 19870902 (DE)

Application

EP 87100303 A 19870113

Priority

DE 8600750 U 19860115

Abstract (en)

The invention relates to a coupling for connecting a brush head or the like to a shaft, consisting of a journal connectable to the brush head and having a catching design and of a support which is connectable to the shaft and receives the journal and which has a lock actuatable from outside counter to a spring effect. Such a coupling, which can easily be actuated and which is distinguished by an especially secure and positive connection of the coupling halves, is characterised in that the catch is designed as a catch projection which is arranged at the free end of the journal on one longitudinal side, in that on the opposite longitudinal side the journal has a recess which reduces the height of the latter and extends over the width of the journal and the length of which is smaller than the insertion length of the journal in the sleeve, and in that the sleeve has an inner cross-section which is matched to the largest journal cross-section and which has, on one side, a catch recess for the catch projection and, on the opposite side, a longitudinally extending groove for a tongue guided in it and projecting into the inner cross-section of the sleeve, the tongue being supported on an axial spring, being connected to a slide arranged on the outside of the sleeve and, in the locking state, engaging under the journal on the side opposite the catch projection. <IMAGE>

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft eine Kupplung zum Anschluß eines Besens oder dergleichen an einen Stiel (1), bestehend aus einem mit dem Besen verbindbaren Zapfen (3), der eine Rastausbildung (5) aufweist, sowie aus einem mit dem Stiel verbindbare Stütze (2) zur Aufnahme des Zapfens, die eine von außen gegen Federwirkung betätigbare Verriegelung (16) aufweist. Eine derartige Kupplung, ist dadurch gekennzeichnet, daß die Raste als Rastvorsprung (5) ausgebildet ist, der am freien Ende des Zapfens (3) auf einer Längsseite (4) angeordnet ist, daß der Zapfen auf der gegenüberliegenden Längsseite (6) eine die Höhe des Zapfens reduzierende Ausnehmung (7) aufweist, die sich über die Breite des Zapfens erstreckt und deren Länge kleiner ist als die Einschublänge des Zapfens in der Hülse (2), und daß die Hülse einen dem größten Zapfenquerschnitt angepaßten Innenquerschnitt hat, der auf einer Seite eine Rastausnehmung (8) für den Rastvorsprung und auf der gegenüberliegenden Seite eine sich in Längsrichtung erstreckende Nut (10) für eine darin geführte Zunge (9) aufweist, die bis in den Innenquerschnitt der Hülse ragt, wobei die Zunge auf einer Axialfeder (12) abgestützt ist und mit einem auf der Außenseite der Hülse angeordneten Schieber (16) verbunden ist sowie im Verriegelungszustand den Zapfen auf der den Rastvorsprung gegenüberliegenden Seite unterfaßt.

IPC 1-7

B25G 3/18

IPC 8 full level

A47L 13/24 (2006.01); **B25G 3/18** (2006.01)

CPC (source: EP)

A47L 13/24 (2013.01); **B25G 3/18** (2013.01)

Cited by

AU677941B3; EP2581174A1; EP0655300A1; EP1001867B1; EP0649365B1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0234210 A2 19870902; **EP 0234210 A3 19890301**; **EP 0234210 B1 19910731**; AT E65729 T1 19910815; DE 3771740 D1 19910905; DE 8600750 U1 19860227; DE 8700502 U1 19870514

DOCDB simple family (application)

EP 87100303 A 19870113; AT 87100303 T 19870113; DE 3771740 T 19870113; DE 8600750 U 19860115; DE 8700502 U 19870112