

Title (en)

Locking device for use as an anti-theft means for an electric lock of a motor vehicle, and such a lock.

Title (de)

Verriegelungsvorrichtung verwendbar als Diebstahlsicherung für ein elektrisches Kraftfahrzeugtürschloss und übereinstimmendes Schloss.

Title (fr)

Dispositif de blocage utilisable comme anti-vol pour serrure électrique de véhicule automobile et serrure correspondante.

Publication

EP 0243214 A2 19871028 (FR)

Application

EP 87400302 A 19870211

Priority

FR 8602632 A 19860226

Abstract (en)

1. A locking device, in particular an anti-theft device for actuating a lock or electric lock, in particular for a door lock of a motor vehicle, comprising on the one hand, a bolt intended to lock a pin for actuating the lock, this bolt when actuated, opposing any manual action on the pull knob of the trim or equivalent, which pull knob is connected to the actuating pin, the said bolt being capable of transverse displacement relative to the direction of movement of the actuating pin, and of cooperating with the bearing surfaces provided on this pin, and, on the other hand, means for driving the bolt, characterized in that the above mentioned means (4) for driving the bolt comprise elastic means (9) disposed between the bolt (2) and a push member (10) in such a way that the force intended to displace the bolt (2) in the direction corresponding to the locking of the actuating pin (3) is transmitted by the said elastic means (9), provision being made for a sufficient gap (e) between the push member (10) and the bolt (2) along the direction of displacement of the bolt to allow the elastic means (9) to absorb the displacement of the push member (10) if the bolt (2) meets an obstacle and is stopped in its displacement.

Abstract (fr)

Le dispositif de blocage comprend, d'une part, un verrou (2) destiné à bloquer une tige de commande (3) d'un actionneur, ce verrou (2), lorsqu'il est actionné, s'opposant à une action manuelle sur une tirette de frise, ou équivalent, liée à la tige (3) ; le dispositif comprend, en outre, des moyens d'entraînement (4) du verrou. Ces moyens d'entraînement (4) comportent des moyens élastiques (9) disposés entre le verrou (2) et un organe de poussée (10), de telle sorte que l'effort destiné à déplacer le verrou (2) dans le sens du blocage de la tige (3) soit transmis par les susdits moyens élastiques (9) ; un espace (e) suffisant est prévu entre l'organe de poussée (10) et le verrou (2), suivant la direction de déplacement du verrou, pour permettre aux moyens élastiques (9) d'absorber le déplacement de l'organe de poussée (10) si le verrou (2) rencontre un obstacle et est arrêté dans son déplacement.

IPC 1-7

E05B 47/00; **E05B 63/20**

IPC 8 full level

E05B 65/20 (2006.01); **E05B 47/00** (2006.01)

CPC (source: EP)

E05B 77/28 (2013.01); **E05B 47/0005** (2013.01); **E05B 77/245** (2013.01); **E05B 81/06** (2013.01); **E05B 85/08** (2013.01)

Cited by

DE102014108659B4; DE102014108659A1

Designated contracting state (EPC)

DE ES GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

FR 2594876 A1 19870828; **FR 2594876 B1 19950217**; DE 3764152 D1 19900913; EP 0243214 A2 19871028; EP 0243214 A3 19881012; EP 0243214 B1 19900808; ES 2017723 B3 19910301

DOCDB simple family (application)

FR 8602632 A 19860226; DE 3764152 T 19870211; EP 87400302 A 19870211; ES 87400302 T 19870211