

Title (en)
Concealed valve.

Title (de)
Unterputz-Ventil.

Title (fr)
Valve dissimulée.

Publication
EP 0281878 A1 19880914 (DE)

Application
EP 88102950 A 19880227

Priority
DE 3707912 A 19870312

Abstract (en)
1. Concealed valve for use in sanitary installations, with a valve housing (1) having connecting openings (10) for the incoming and outgoing supply line and a valve insert or valve upper part (2) having standard dimensions with an operating spindle (21) and a protective sleeve (3) connected to the valve insert or valve upper part (2) and surrounding the operating spindle (21), on which protective sleeve there is rotatably mounted an operating handle (6) coupled with the operating spindle (21), characterized in that the protective sleeve (3) comprises at least two parts that are arranged to be telescoped one inside the other, and the projecting one part is constructed as a cap (32) and is screwed by means of a thread (33) onto the other part which is constructed as, in relation to the first part, a lower sleeve (31, 31a) and is secured to the valve insert housing (22), wherein on the cap (32) there is formed an external collar (321) for the engagement of a rose (4), and coaxial in the protective sleeve (3) on the operating spindle (21) there is placed, so that it is resistant to torsion, an extension piece (51, 51a) which is arranged to be coupled with continuous adjustment, so that it is resistant to torsion but capable of telescoped displacement, with an extension spindle (5) which is mounted, so as to be axially fixed but rotatable, on the end region of the cap (32) and has a projecting pin (52) on which means are provided for receiving the grip piece (6) in a manner resistant to torsion.

Abstract (de)
Bei einem Unterputz-Ventil, insbesondere für den Sanitärbereich, ist zur stufenlosen Anpassung der Betätigungseinrichtung an die Einbautiefe des Ventils eine zumindest aus zwei Teilen bestehende, auf dem Ventileinsatz (23) befestigbare Schutzhülse (3) vorgeschlagen, deren Teile mittels Gewinde (33) teleskopartig ineinanderschraubbar sind. An dem äußeren Teil der Schutzhülse (3) ist dabei ein Betätigungsgriff (6) drehbar aber axial festliegend gehalten und über eine teleskopartig entsprechend zusammenschiebbare Verlängerungsspindel (5) mit Verlängerungsstück (51) drehfest mit der Betätigungsspindel (21) des Ventileinsatzes (23) gekuppelt. Zum Abschluß der Gebäudewandöffnung und zur Stützung der Schutzhülse ist eine Rosette vorgesehen, die in der Einbaulage zwischen Gebäudewand und dem Außenbund des vorstehenden Teils der Schutzhülse verspannbar ist.

IPC 1-7
E03C 1/042; **F16K 31/46**

IPC 8 full level
E03C 1/02 (2006.01); **E03C 1/042** (2006.01); **F16K 31/46** (2006.01)

CPC (source: EP)
E03C 1/021 (2013.01)

Citation (search report)
• [Y] DE 1205787 B 19651125 - EISENWERKE FRIED WILHELM DUEKE
• [Y] DE 3116502 A1 19820114 - KARRER WEBER & CIE AG [CH]
• [AD] EP 0088984 A1 19830921 - GROHE ARMATUREN FRIEDRICH [DE]
• [A] US 3503586 A 19700331 - BORDES MAURICE
• [A] DE 1209516 B 19660120 - HANSA METALLWERKE AG

Cited by
EP3070208A1; US10889971B2; WO2018130711A1

Designated contracting state (EPC)
AT CH DE ES IT LI

DOCDB simple family (publication)
EP 0281878 A1 19880914; **EP 0281878 B1 19901010**; AT E57406 T1 19901015; DE 3707912 A1 19880922; DE 3860761 D1 19901115; ES 1004374 U 19880916; ES 1004374 Y 19890401; ES 2018312 B3 19910401

DOCDB simple family (application)
EP 88102950 A 19880227; AT 88102950 T 19880227; DE 3707912 A 19870312; DE 3860761 T 19880227; ES 8800031 U 19880108; ES 88102950 T 19880227