

Title (en)

Multiposition load break switch for high and middle tension installations.

Title (de)

Mehrstellungs-Kommutierungstrenner für Hoch- und Mittelspannungs-Schaltanlagen.

Title (fr)

Sectionneur sous charge à plusieurs positions pour installations à haute et moyenne tension.

Publication

**EP 0283949 A2 19880928 (DE)**

Application

**EP 88104330 A 19880318**

Priority

DE 3709664 A 19870324

Abstract (en)

The commutator has a number of contacts (15, 16, 17) for various voltage supplies. A connection is established by a commutator that has a sliding actuator (24) with a profiled cam track. The actuator can be moved and in doing so displaced moving contact pins (18, 19, 20). Each moving contact pin is located and guided in a bush (21, 22, 23). The pins have followers pins (25, 26, 27) at right angles that run in the cam track. The ends of the pins have leads (28, 29, 30) to a common terminal (31).

Abstract (de)

Der Mehrstellungs-Kommutierungstrenner (1,14,32) weist einen Anschluß (4,31,52) für eine Einspeise- oder Abgangsleitung, eine mit diesem Anschluß verbundene bewegliche Kontaktvorrichtung (12/13, 18/19/20, 36/42) sowie einen feststehenden Hauptstrombahn-Kontakt (7,16,34) zum Anschluß einer Hauptsammelschiene auf. Die bewegliche Kontaktvorrichtung ist mittels eines mechanischen Antriebes (2,24,53) mit dem Hauptstrombahn-Kontakt verbindbar. Zur schnellen und unterbrechungsfreien Kommutierung von Last- und/oder Kurzschlußströmen von der Hauptsammelschiene auf eine Hilfsammelschiene und umgekehrt ist mindestens ein Nebenstrombahn-Kontakt (8/9,15/17,33/35) zum Anschluß mindestens einer Hilfssammelschiene vorgesehen und mit der beweglichen Kontaktvorrichtung mittels des Antriebes verbindbar. Dabei ist in zusätzlichen Schaltstellungen der Hauptstrombahn-Kontakt über die bewegliche Kontaktvorrichtung mit jeweils einem Nebenstrombahn-Kontakt verbindbar. Darüberhinaus sind eine Trenn- und eine Erdungsschaltstellung vorgesehen. Da beim Kommutieren von Strömen von einer Sammelschiene auf eine andere Sammelschiene ein Kommutierungslichtbogen aufgrund einer induktiven Spannung infolge der Kopplung zwischen den Phasen auftreten kann, ist eine Löscheinrichtung vorgesehen. Zur Lichtbogenlöschung kann eine Vakuumschaltröhre (46) zwischen dem Anschluß für eine Einspeise- oder Abgangsleitung und der beweglichen Kontaktvorrichtung angeordnet sein, oder es sind Einrichtungen zur magnetischen Beblasung oder Gasbeblasung vorgesehen.

IPC 1-7

**H01H 1/56**

IPC 8 full level

**H01H 1/56** (2006.01)

CPC (source: EP)

**H01H 1/56** (2013.01); **H01H 33/128** (2013.01); **H01H 33/6661** (2013.01)

Cited by

WO2011161121A1; DE10008256A1; CN102947914A; WO2011147717A1

Designated contracting state (EPC)

CH DE FR LI SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0283949 A2 19880928**; **EP 0283949 A3 19900829**; **EP 0283949 B1 19940525**; DE 3709664 A1 19881006; DE 3709664 C2 19920102; DE 3889685 D1 19940630

DOCDB simple family (application)

**EP 88104330 A 19880318**; DE 3709664 A 19870324; DE 3889685 T 19880318