

Title (en)

Fittings for doors equipped with cylinder locks or the like.

Title (de)

Beschlag für mit Schliesszylinder ausgerüstete Türen oder dergleichen.

Title (fr)

Ferrures pour portes équipées de cylindre pour fermeture ou similaire.

Publication

EP 0287799 A1 19881026 (DE)

Application

EP 88103852 A 19880311

Priority

DE 8705371 U 19870410

Abstract (en)

1. Fitting (1) for doors or the like which are equipped with a lock cylinder (17), with a base plate (2), which is to be fastened on the door surface, has a lock cylinder receiving opening (18) and bears a sliding cover (5), which is guided on the said base plate, can be displaced out of its shut-off position covering the lock cylinder receiving opening (18) and is provided with an additional lock (magnetic lock 31), characterized in that a bolt element (20), spring-loaded in the advanced position, is mounted on the base plate (2) and, when the sliding cover (5) is in the shut-off position, moves with its blocking end (21) behind a blocking step (blocking opening 25) which is assigned to the sliding cover and in that, for releasing the sliding cover (5), the engagement behind the step can be discontinued by operating the additional lock (magnetic lock 31).

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft einen Beschlag (1) für mit Schließzylinder ausgerüstete Türen oder dergleichen, mit einer auf der Türfläche zu befestigenden Grundplatte (2), die eine Schließzylinder-Aufnahmeöffnung besitzt und einen an ihr geführten Schiebedeckel (5) trägt, der aus seiner die Schließzylinder-Aufnahmeöffnung überdeckenden Verschlusslage verlagerbar und mit einem Zusatzschloss (Magnetschloß 31) versehen ist. Sie schlägt insbesondere für eine einfache Handhabung vor, daß an der Grundplatte (2) ein in Vortrittsstellung federbelastetes Riegelglied (20) lagert, das mit seinem Sperrende (21) in Verschlusslage des Schiebedeckels (5) hinter eine dem Schiebedeckel zugeordnete Sperrstufe (Sperröffnung 25) tritt und daß zur Freigabe des Schiebedeckels (5) der Hintergriff durch Betätigung des Zusatzschlosses (Magnetschloß 31) aufhebbar ist.

IPC 1-7

E05B 17/14

IPC 8 full level

E05B 17/14 (2006.01); **E05B 17/18** (2006.01); **E05B 47/00** (2006.01)

CPC (source: EP)

E05B 17/142 (2013.01); **E05B 17/186** (2013.01); **E05B 47/0038** (2013.01)

Citation (search report)

- DE 3033585 A1 19820325 - SAELZER HEINRICH
- GB 1376520 A 19741204 - CRISIS CONTROL SYSTEMS INC

Cited by

ITTV20130164A1; EP0890693A1; ITTV20130163A1; FR2677069A1; GB2471116A

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0287799 A1 19881026; **EP 0287799 B1 19900516**; AT E52826 T1 19900615; DE 3860153 D1 19900621; DE 8705371 U1 19880804; ES 2015097 B3 19900801

DOCDB simple family (application)

EP 88103852 A 19880311; AT 88103852 T 19880311; DE 3860153 T 19880311; DE 8705371 U 19870410; ES 88103852 T 19880311