

Title (en)

Dry shaver with a slidable roll-type cover.

Title (de)

Trockenrasierapparat mit einem verschiebbaren Rolladen.

Title (fr)

Rasoir à sec avec un volet roulant coulissant.

Publication

**EP 0290073 A1 19881109 (DE)**

Application

**EP 88200757 A 19880420**

Priority

AT 102887 A 19870424

Abstract (en)

[origin: EP0290073B1] 1. A dry-shaving apparatus comprising a slidable shutter (3) for optionally covering or exposing a shear foil (9) of the dry-shaving apparatus, by means of which shutter the circuit of the motor for driving the dryshaving apparatus is closed when said shutter (3) is slid away from the shear foil (9) and exposes said shear foil to allow shaving, said position of the shutter (3) being locked by means of a latch (14, 15), characterized in that, in a dry-shaving apparatus comprising a shavinghead frame (2) which is detachably secured to a basic apparatus and which carries the shear foil, the shutter (3) can be slid from the shear foil (9) completely onto the basic apparatus, a further position of the shutter (3) being locked by means of a latch (23, 24), in which further position the shear foil (9) and the shavinghead frame (2) are exposed by the shutter and the motor circuit is interrupted by means of the shutter.

Abstract (de)

Bei einem Trockernrasierapparat mit einem verschiebbaren Rolladen (3), der zum wahlweisen Abdecken oder Freigeben einer Siebscherfolie (9) des Trockenrasierapparates dient, wobei die Siebscherfolie von einem an einem Grundapparat (1) des Trockenrasierapparates lösbar gehaltenen Scherkopffrahmen (2) getragen wird, und für den eine durch eine Rast (12, 13, 14, 15) gesicherte Lage vorgesehen ist, in welcher vom Rolladen her, bei zum Rasieren freigegebener Siebscherfolie durch den Rolladen, der Motorstromkreis für den Antrieb des Trockenrasierapparates geschlossen ist, ist der Rolladen von der Siebscherfolie her vollständig auf den Grundapparat schiebbar, wobei eine weitere durch eine Rast (12, 13; 23, 24) gesicherte Lage für den Rolladen vorgesehen ist, in welcher der Rolladen die Siebscherfolie und den Scherkopffrahmen freigibt und vom Rolladen her der Motorstromkreis unterbrochen ist (Fig. 1).

IPC 1-7

**B26B 19/38**

IPC 8 full level

**B26B 19/38** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)

**B26B 19/12** (2013.01 - KR); **B26B 19/38** (2013.01 - EP US); **B26B 19/382** (2013.01 - EP US); **B26B 19/3853** (2013.01 - EP US); **B26B 19/3873** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- DE 1703196 A1 19720518 - MOECKL ERNST
- DE 2750795 A1 19780601 - PHILIPS NV
- GB 876245 A 19610830 - WALTER ROWLAND HART
- DE 1943425 A1 19710304 - MOECKL ERNST DIPL ING

Cited by

EP0422735A1; AT393242B

Designated contracting state (EPC)

BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

**DE 8804982 U1 19880609**; AT 388530 B 19890725; AT A102887 A 19880315; AU 1512088 A 19881027; AU 615902 B2 19911017; CA 1317447 C 19930511; CN 1010395 B 19901114; CN 88102383 A 19881109; DE 3860689 D1 19901031; EP 0290073 A1 19881109; EP 0290073 B1 19900926; ES 2018334 B3 19910401; JP 2554127 B2 19961113; JP S63283680 A 19881121; KR 880012321 A 19881126; US 4969266 A 19901113

DOCDB simple family (application)

**DE 8804982 U 19880415**; AT 102887 A 19870424; AU 1512088 A 19880422; CA 564785 A 19880421; CN 88102383 A 19880421; DE 3860689 T 19880420; EP 88200757 A 19880420; ES 88200757 T 19880420; JP 10000688 A 19880422; KR 880004609 A 19880423; US 18430188 A 19880421