

Title (en)

Partition, specially for corner or round showers.

Title (de)

Trennwand, insbesondere für eine Eck- oder Runddusche.

Title (fr)

Cloison, en particulier pour douche en coin ou circulaire.

Publication

EP 0295513 A1 19881221 (DE)

Application

EP 88108881 A 19880603

Priority

- DE 3719896 A 19870613
- DE 3800882 A 19880114

Abstract (en)

The partition contains a guide rail (12, 14) and at least one door element (6, 8) which is arranged displaceably in the guide rail (12, 14) by means of a guide body (46, 48) in order to expose or shut off an entry region (10). Arranged to the side of this entry region (10) is a wall element (2, 4) which is connected to the guide rail (12, 14). The intention is to achieve a functionally reliable guide and a stable suspension of the door element (6, 8), the intention being to construct the guide rail (12, 14), the wall element (6, 8) and, if appropriate, the edge of a shower basin in an undulating form. It is proposed that the door element (6, 8) is hinged on a swivel lever (26) and that a bearing block (30) is attached to the guide rail (12, 14) and/or the wall element (2, 4) for the end of the swivel lever (26, 28) facing away from the door element (6, 8). <IMAGE>

Abstract (de)

Eine Trennwand, insbesondere für eine Eck- oder Runddusche enthält eine Führungsschiene (12, 14) und wenigstens ein Türelement (6, 8), das mittels eines Führungskörpers (46, 48) in der Führungsschiene (12, 14) verschiebbar angeordnet ist, um einen Einstiegsbereich (10) freizugeben oder abzusperren. Seitlich dieses Einstiegsbereiches (10) ist ein mit der Führungsschiene (12, 14) verbundenes Wandelement (2, 4) angeordnet. Es soll die Aufgabe gelöst werden, eine funktionssichere Führung und stabile Aufhängung des Türelementes (6, 8) zu erreichen, wobei die Führungsschiene (12, 14) das Wandelement (6, 8) und ggfs. der Rand einer Duschwanne wellenförmig ausgebildet sein sollen. Zur Lösung wird vorgeschlagen, daß das Türelement (6, 8) an einem Schwenkhebel (26) angelenkt ist und daß an der Führungsschiene (12, 14) und/oder an dem Wandelement (2, 4) ein Lagerbock (30) für das dem Türelement (6, 8) abgewandten Ende des Schwenkhebels (26, 28) befestigt ist.

IPC 1-7

A47K 3/22

IPC 8 full level

A47K 3/28 (2006.01); **A47K 3/32** (2006.01); **A47K 3/36** (2006.01); **E04H 1/12** (2006.01); **E05D 15/30** (2006.01); **A47K 3/30** (2006.01)

CPC (source: EP US)

A47K 3/362 (2013.01 - EP US); **A47K 2003/305** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [AD] DE 3309606 A1 19840920 - BAUS HEINZ GEORG
- [A] BE 733575 A 19691103
- [A] US 2948027 A 19600809 - GILL JR HARVEY J, et al

Cited by

DE102005022759B3

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0389000 A1 19900926; AU 1760088 A 19881215; AU 608188 B2 19910321; DE 3861430 D1 19910207; DK 316488 A 19881214; DK 316488 D0 19880610; EP 0295513 A1 19881221; EP 0295513 B1 19901227; ES 2019124 B3 19910601; FI 882731 A0 19880609; FI 882731 A 19881214; GR 3001655 T3 19921123; IL 86680 A0 19881130; JP H0647896 B2 19940622; JP S63312487 A 19881220; NO 166917 B 19910610; NO 166917 C 19910918; NO 882580 D0 19880610; NO 882580 L 19881214; US 4903433 A 19900227; US 4974269 A 19901204

DOCDB simple family (application)

EP 90109192 A 19880603; AU 1760088 A 19880610; DE 3861430 T 19880603; DK 316488 A 19880610; EP 88108881 A 19880603; ES 88108881 T 19880603; FI 882731 A 19880609; GR 910400366 T 19910326; IL 8668088 A 19880609; JP 14345088 A 19880610; NO 882580 A 19880610; US 20267588 A 19880606; US 44345089 A 19891130