

Title (en)

Method of making form elements for construction with permanent forms and elements made by same.

Title (de)

Verfahren zur Herstellung von Schalungselementen für die Mantelbetonbauweise und nach dem Verfahren hergestellte Elemente.

Title (fr)

Méthode de réalisation d'éléments pour constructions à coffrages permanents et éléments fabriqués selon le procédé.

Publication

EP 0299353 A2 19890118 (DE)

Application

EP 88110829 A 19880707

Priority

DE 3723341 A 19870715

Abstract (en)

In one of the methods, connecting elements made by using concrete are produced by first pouring a fluid mortar, on the inside of a wall (1), into openings (5) of a template (2), with the addition of an adhesion promoter. A bell- or disc-shaped casting mould, which is filled with earth-moist concrete and is centred by the openings, is then placed upon this fluid mortar. The form elements thus produced can be stacked for hardening, with the interposition of thin plates, and subsequently joined to form form-element halves, for example by adhesive bonding. Modified methods produce the form elements by using dumbbell-shaped connecting elements made with the aid of axially separated mould halves. Form elements produced according to the method permit numerous modifications. <IMAGE>

Abstract (de)

Es werden Verfahren zur Herstellung von Schalungselementen für die Mantelbetonbauweise beschrieben. Bei einem der Verfahren werden unter Verwendung von Beton hergestellte Verbindungselemente dadurch hergestellt, daß auf die Innenseite einer Wand (1) zunächst in Öffnungen (5) einer Schablone (2) ein Fließmörtel unter zusätzlicher Verwendung eines Haftvermittlers aufgegossen wird. Auf diesen Fließmörtel stülpt man dann eine glocken- oder scheibenförmige Gießform auf, die mit erdfeuchtem Beton gefüllt ist und durch die Öffnungen zentriert wird. Die so erzeugten Schalungselementhälften können zum Aushärten unter Zwischenlage dünner Platten aufgestapelt und später zu Schalungselementhälften, beispielsweise durch Verkleben, verbunden werden. Abgewandelte Verfahren stellen die Schalungselemente unter Verwendung von hantelförmigen Verbindungselementen her, die mit Hilfe von axial geteilten Formhälften erzeugt werden. Entsprechend dem Verfahren hergestellte Schalungselemente ermöglichen zahlreiche Abwandlungen.

IPC 1-7

E04B 2/86; **E04C 1/14**

IPC 8 full level

E04B 2/02 (2006.01); **E04B 2/86** (2006.01)

CPC (source: EP)

E04B 2/8635 (2013.01); **E04B 2002/867** (2013.01)

Cited by

EP1134326A3; CN106351564A; DE19733755A1; DE19733755C2; EP2019173A2

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0299353 A2 19890118; **EP 0299353 A3 19890531**; **EP 0299353 B1 19921007**; AT E81380 T1 19921015; AU 1881888 A 19890119; BG 49053 A3 19910715; BR 8803538 A 19890208; CA 1303377 C 19920616; CZ 282930 B6 19971112; CZ 508388 A3 19970716; DD 271930 A5 19890920; DE 3723341 A1 19890126; DE 3875171 D1 19921112; DK 171151 B1 19960701; DK 394588 A 19890116; DK 394588 D0 19880714; ES 2035171 T3 19930416; FI 883354 A0 19880714; FI 883354 A 19890116; FI 88952 B 19930415; FI 88952 C 19930726; GR 3006691 T3 19930630; IS 1539 B 19940128; IS 3373 A7 19890116; JP 2625159 B2 19970702; JP S6490347 A 19890406; NO 169733 B 19920421; NO 169733 C 19920729; NO 883126 D0 19880713; NO 883126 L 19890116; PL 154452 B1 19910830; PL 273704 A1 19890403; PT 87976 A 19890630; PT 87976 B 19930930; SK 279948 B6 19990611; SK 508388 A3 19990611; YU 137788 A 19910430; YU 47197 B 19950131

DOCDB simple family (application)

EP 88110829 A 19880707; AT 88110829 T 19880707; AU 1881888 A 19880707; BG 8484988 A 19880712; BR 8803538 A 19880714; CA 572181 A 19880715; CS 508388 A 19880714; DD 31794588 A 19880715; DE 3723341 A 19870715; DE 3875171 T 19880707; DK 394588 A 19880714; ES 88110829 T 19880707; FI 883354 A 19880714; GR 920403156 T 19921228; IS 3373 A 19880714; JP 17684188 A 19880715; NO 883126 A 19880713; PL 27370488 A 19880713; PT 8797688 A 19880713; SK 508388 A 19880714; YU 137788 A 19880715