

Title (en)

Device for stacking printed products continuously arriving in an imbricated product stream.

Title (de)

Vorrichtung zum Stapeln von insbesondere in einem Schuppenstrom anfallenden Druckereiprodukten.

Title (fr)

Dispositif pour empiler des articles imprimés arrivant de façon continue en formation imbriquée.

Publication

EP 0309745 A1 19890405 (DE)

Application

EP 88113997 A 19880827

Priority

CH 385387 A 19871002

Abstract (en)

[origin: JPH01110473A] PURPOSE: To provide a fine stacked body of printed products, and to shorten the forming cycle time of the stacked body by providing a stacking cylinder with a holding element capable of being moved forward and backward, and rotating the holding element with the stacking cylinder per each 180 degree against a vertical shaft. CONSTITUTION: A stacking cylinder 46 is provided with a holding element 90 at an upper side thereof so that the holding element 90 can be inserted into the stacking cylinder 46 and that drawn from the cylinder, and rotated around a practically vertical shaft 82 with the stacking cylinder 46 periodically, desirably at per each 180 degree. When the holding element 90 is inserted into the stacking cylinder 46, a stacking table 56 is stood, and the printed products 14 inside the stacking cylinder 46 is compressed so as to form a fine partial stacked body or the fine perfect stacked body. Furthermore, the partial stacked body can be turned each other so as to form the fine perfect stacked body, and since the stacking cylinder 46 is rotated with the insertion of the holding element 90, quick rotation is realized without sliding the stacked body, and the cycle time for forming the imbricated body can be shortened.

Abstract (de)

Druckereiprodukte (14) werden in einem Schuppenstrom (S) von einem Transporteur (16) der Stapelvorrichtung zugeführt. Sie werden mittels dem Ablagebandförderer (22) und Einlaufbandförderer (24) zum Zuförderer (26) transportiert, welcher an der Schenkelle (36) schwenkbar gelagert ist. Der Endbereich des Zuförderers (26) mündet in den Stapelschacht (46) und an ihm ist ein Abstützorgan (48) angeordnet. Die vom Zuförderer (26) zum Stapelschacht (46) geförderten Druckereiprodukte (14) gleiten auf einen höhenverstellbaren Stapeltisch (56). Der Zuförderer (26) stützt sich über das Abstützorgan (48) auf den gestapelten Druckereiprodukten (14) ab. Nach Massgabe der Schwenkbewegung des Zuförderers (26) wird der Ablagetisch (56) schrittweise abgesenkt. Sobald genügend Druckereiprodukte (14) für einen Teilstapel (61) im Stapelschacht (46) vorhanden sind, werden diese mittels den Kolben-Zylinderaggregaten (90) gepresst und zusammen mit dem Stapelschacht (46) um eine vertikale Achse um 180° gedreht. Nun kann auf dem ersten Teilstapel (61) ein zweiter, um 180° versetzt gebildet werden. In der Stapelvorrichtung sind mehrere Zubringeinrichtungen (10, 10', 10'') und Stapeleinrichtungen (12, 12', 12'') angeordnet, so dass während dem Pressen und Drehen eines Teilstapels (61) die zugeführten Druckereiprodukte (14) zur Stapelbildung einer anderen Stapeleinrichtung (12', 12'') zugeführt werden können.

IPC 1-7

B65H 29/50; B65H 29/14

IPC 8 full level

B65H 29/14 (2006.01); **B65H 29/50** (2006.01); **B65H 31/26** (2006.01); **B65H 33/08** (2006.01)

CPC (source: EP US)

B65H 29/14 (2013.01 - EP US); **B65H 29/50** (2013.01 - EP US); **B65H 33/08** (2013.01 - EP US); **B65H 2220/09** (2013.01 - EP US); **B65H 2301/4223** (2013.01 - EP US); **B65H 2301/44712** (2013.01 - EP); **B65H 2301/44732** (2013.01 - EP); **B65H 2301/4474** (2013.01 - EP); **B65H 2402/351** (2013.01 - EP US); **B65H 2701/1932** (2013.01 - EP US); **Y10S 414/12** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [A] FR 2272935 A1 19751226 - FERAG AG [CH]
- [AD] DE 1436495 A1 19690123 - FERAG AG
- [AD] GB 1568752 A 19800604 - FERAG AG

Cited by

EP2368826A1; EP1826164A1; DE4030643A1; US5447410A; US7520506B2; US8794134B2

Designated contracting state (EPC)

AT CH DE FR GB IT LI SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0309745 A1 19890405; EP 0309745 B1 19910724; EP 0309745 B2 19950628; AT E65475 T1 19910815; DE 3863881 D1 19910829; FI 86285 B 19920430; FI 86285 C 19920810; FI 884522 A0 19880930; FI 884522 A 19890403; JP 2646119 B2 19970825; JP H01110473 A 19890427; US 4886265 A 19891212

DOCDB simple family (application)

EP 88113997 A 19880827; AT 88113997 T 19880827; DE 3863881 T 19880827; FI 884522 A 19880930; JP 24062988 A 19880926; US 24957688 A 19880926