

Title (en)

Method and apparatus for dyeing textile material in rope form.

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zum Färben von strangförmigem Textilgut.

Title (fr)

Procédé et installation de teinture de matière textile en écheveau.

Publication

EP 0310013 A1 19890405 (DE)

Application

EP 88115956 A 19880928

Priority

DE 3733219 A 19871001

Abstract (en)

[origin: JPH01111062A] PURPOSE: To uniformly and continuously dye a rope-like textile material by guiding the rope-like continuous textile material into a treating zone region in a dyeing machine through a nozzle, further sequentially guiding the textile material into the front treating zone regions through other nozzles at the same temperature, and simultaneously immersing the textile material in a treating liquid. CONSTITUTION: This process for continuous treatment, preferably dyeing, of textile materials in a rope form comprises sewing up the ends of the textile materials each other to form a continuous material, guiding the continuous material into a dyeing machine wherein a plurality of treating zone regions are arranged through nozzles, immersing the continuous material in a treating liquid in the first treating zone region, and further guiding the continuous material into the next treating zone regions through the other nozzles with the jet flows of steam/air mixture at the same temperature. Since the nozzle jet flows are applied to the continuous textile materials in the tangential line direction, the continuous textile materials are uniformly and continuously dyed without intermitting the continuous transfer of the continuous rope-like textile material.

Abstract (de)

In der Textilindustrie werden immer Verfahren gefordert, bei denen das zu behandelnde Textilgut in möglichst einfacher Aufmachung, z.B. in Strangform anstelle von ausgebreittem Zustand, und kontinuierlich behandelt werden kann. Erfindungsgemäß wird diesem Bedürfnis dadurch Rechnung getragen, daß man das Textilgut über druckabdichtende Elemente in eine speziell konstruierte Jet-Färbemaschine einlaufen läßt, dort während des Einbringens oder unmittelbar darauf mit Behandlungsflotte imprägniert und mittels mindestens einer durch einen Gasstrom betriebenen Düse in der Anlage weiterbefördert, wobei das applizierte Behandlungsmittel, vorzugsweise Farbstoff, im Verlauf des Aufenthalts in der Gasatmosphäre zweckmäßig der Fixierung unterworfen ist. Die notwendigen physikalischen Bedingungen (Druck, Temperatur) werden dabei durch das antreibende Gas geschaffen. Darüber hinaus kann im Zuge des Warendurchgangs eine abermalige, auch völlig andersartige Imprägnierung erfolgen.

IPC 1-7

D06B 3/28

IPC 8 full level

D06B 3/02 (2006.01); **D06B 3/24** (2006.01); **D06B 3/28** (2006.01); **D06B 23/24** (2006.01)

CPC (source: EP US)

D06B 3/28 (2013.01 - EP US); **D06B 23/16** (2013.01 - EP); **D06B 1/16** (2013.01 - EP); **D06B 19/0005** (2013.01 - EP)

Citation (search report)

- DE 2358712 A1 19740801 - KLIER SHIMON
- FR 2278821 A2 19760213 - GASTON COUNTY DYEING MACH [US]
- US 3330134 A 19670711 - CARPENTER WILLIAM T
- EP 0132604 A1 19850213 - HOECHST AG [DE]
- US 3921420 A 19751125 - AURICH CHRISTOPH W, et al
- FR 2450895 A1 19801003 - THIES KG [DE]

Cited by

EP0962575A1; EP0994208A1; EP0633340A3; US6343395B1

Designated contracting state (EPC)

CH DE ES FR GB IT LI

DOCDB simple family (publication)

EP 0310013 A1 19890405; EP 0310013 B1 19930317; DE 3733219 A1 19890413; DE 3879347 D1 19930422; DK 546888 A 19890402;
DK 546888 D0 19880930; ES 2040798 T3 19931101; JP H01111062 A 19890427; PT 88644 A 19890731; PT 88644 B 19950504;
US 4885814 A 19891212; US 4947660 A 19900814

DOCDB simple family (application)

EP 88115956 A 19880928; DE 3733219 A 19871001; DE 3879347 T 19880928; DK 546888 A 19880930; ES 88115956 T 19880928;
JP 24264888 A 19880929; PT 8864488 A 19880930; US 25092488 A 19880929; US 41659789 A 19891003