

Title (en)

LIQUID-INJECTION INSTRUMENT WITHOUT NEEDLE, IN PARTICULAR FOR USE IN DENTISTRY.

Title (de)

NADELLOSES FLÜSSIGKEITS-EINSPRITZINSTRUMENT, INSBESONDERE ZUR ZAHNMEDIZINISCHEN ANWENDUNG.

Title (fr)

APPAREIL D'INJECTION DE LIQUIDE SANS AIGUILLE, NOTAMMENT A USAGE DE SOINS DENTAIRE.

Publication

EP 0315661 A1 19890517 (FR)

Application

EP 88904567 A 19880524

Priority

- FR 8707409 A 19870526
- FR 8804764 A 19880411

Abstract (en)

[origin: WO8809189A2] A liquid-injection instrument without needle comprises an elongated body in two separable parts placed end to end. The first, so-called medical part comprises at least one cavity receiving a liquid-tight cell which contains the injection liquid and has a movable base which, when displaced, forces liquid from the cell towards at least one variable-volume dosing chamber in the said first part which communicates with a nozzle provided with an injector capable of forming a narrow jet of liquid following forcible expulsion of liquid from the dosing chamber. The second, so-called motor part comprises a pneumatically controlled mobile assembly which effects alternating movements. The mobile assembly comprises a working piston (52-233-420) and a control and propulsion spring (62-241-444) which acts on the piston when gradually compressed by the movement of a plunger (52-276-445) caused by the pressure of compressed air in a gas-tight chamber (51-287) in the body. The movement of the plunger continues until the spring is suddenly released and is accompanied by depressurization of the compressed air, ensuring rapid movement of the piston and expulsion of the liquid from the dosing chamber (38-243-430), after which the plunger returns to its initial position.

Abstract (fr)

Appareil d'injection de liquide sans aiguille, comportant un corps allongé en deux parties séparables placées bout à bout, dont la première dite médicale, comprend au moins un logement recevant une carpule étanche contenant le liquide à injecter et présentant un fond mobile dont le déplacement réalise l'envoi de liquide depuis la carpule vers au moins une chambre de dosage à volume variable, ménagée dans ladite première partie et communiquant avec une buse munie d'un injecteur propre à former un jet de liquide étroit consécutivement à un brutal refoulement du liquide hors de la chambre de dosage et dont la seconde partie, dite moteur, comporte un ensemble mobile à mouvement alternatif et à commande pneumatique. Selon l'invention, l'ensemble mobile comprend un piston de travail (52-233-420) et un ressort de commande et de propulsion (62-241-444), agissant sur ce piston en étant progressivement comprimé sous l'effet du déplacement d'une pièce de poussée (52-276-445), provoqué par une pression d'air comprimé dans une chambre étanche (51-287) prévue dans le corps, le déplacement de la pièce de poussée se produisant jusqu'au moment où le ressort est brutalement libéré avec échappement de la pression d'air comprimé, en assurant le mouvement rapide du piston et l'expulsion du liquide hors de la chambre de dosage (38-243-430), préalablement au retour en position initiale de la pièce de poussée.

IPC 1-7

A61M 5/30

IPC 8 full level

A61M 5/30 (2006.01)

CPC (source: EP KR US)

A61M 5/30 (2013.01 - EP KR US)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0294272 A2 19881207; EP 0294272 A3 19890405; EP 0294272 B1 19920318; AU 1793488 A 19881221; CA 1315164 C 19930330; DE 3869214 D1 19920423; EP 0315661 A1 19890517; ES 2030879 T3 19921116; GR 3004690 T3 19930428; JP H01503367 A 19891116; JP H0622637 B2 19940330; KR 890701151 A 19891219; US 5049125 A 19910917; WO 8809189 A2 19881201; WO 8809189 A3 19890209

DOCDB simple family (application)

EP 88401260 A 19880524; AU 1793488 A 19880524; CA 567648 A 19880525; DE 3869214 T 19880524; EP 88904567 A 19880524; ES 88401260 T 19880524; FR 8800258 W 19880524; GR 920401024 T 19920526; JP 50448688 A 19880524; KR 890700164 A 19890128; US 30223388 A 19881229