

Title (en)  
Drawer with a pull-out fitting.

Title (de)  
Schublade mit Auszugsgarnitur.

Title (fr)  
Tiroir avec accessoire d'extraction.

Publication  
**EP 0323822 A1 19890712 (DE)**

Application  
**EP 88890310 A 19881206**

Priority  
**AT 321287 A 19871207**

Abstract (en)  
[origin: WO8905109A1] A drawer with a guiding mechanism consisting of support rails and body rails has side walls consisting of frames (2) fitted with support rails (5). A front plate (1) of the drawer is secured by retaining angles (19, 20) whose legs (19) parallel to the frame can be adjusted in height by means of eccentrics (23). To permit precise and rapid adjustment of the slope of the front plate in function of the side and the height, with simple means without affecting the inner space of the drawer and at places on the frame which lie close together and are easily accessible when the drawer is slightly open, an intermediate plate is adjustably mounted on the outside of the frame (2). In order to adjust the slope of the front plate (1), the retaining angle pivots in a determinable manner on the intermediate plate (18) about the axis (28) parallel to the front plate. In addition, an adjustment screw (28) is provided for lateral adjustment of the front plate (1). The adjustment eccentrics (23, 32) and the adjustment and clamping screws (25, 28) can be operated from the outer side of the leg (19) of the retaining angle. The whole adjustment device is located in a protected position on the outside of the frame (2).

Abstract (de)  
Bei einer Schublade mit Auszugsgarnitur aus Laden- und Korpussschienen bestehen die Seitenwände aus mit den Ladenschienen (5) versehenen Zargen (2). Eine Frontplatte (1) der Lade ist über Haltewinkel (19, 20) befestigt, deren parallel entlang den Zargen geführte Schenkel (19) über Exzenter (23) der Höhe nach einstellbar sind. Um mit einfachen Mitteln und ohne Beeinträchtigung des Innenraumes der Lade an nahe aneinanderliegenden, im Zargenbereich liegenden Stellen, die bei leicht ausgezogener Lade leicht zugänglich sind, eine genaue und rasche Einstellung der Frontplatte in ihrer Neigung, der Seite und der Höhe nach, zu ermöglichen, ist außen auf die Zarge (2) eine Zwischenplatte verstellbar aufgesetzt und der Haltewinkel ist an dieser Zwischenplatte (18) um eine parallel zur Frontplatte verlaufende Achse (28) zur Neigungseinstellung der Frontplatte (1) schwenkbar und feststellbar angebracht sowie über eine Stellschraube 28 zur seitlichen Einstellung der Frontplatte (1) verstellbar. Die Einstell-Exzenter (23,32) sowie die Stell- und Klemmschrauben (25, 28) sind von der nach außen gerichteten Seite des Schenkels (19) des Haltewinkels her betätigbar. Die gesamte Verstelleinrichtung sitzt geschützt an der Außenseite der Zargen (2).

IPC 1-7  
**A47B 88/00**

IPC 8 full level  
**A47B 88/00** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)  
**A47B 88/00** (2013.01 - KR); **A47B 88/956** (2016.12 - EP US); **A47B 2088/951** (2016.12 - EP US); **A47B 2088/952** (2016.12 - EP US)

Citation (search report)  
• [X] DE 3620450 A1 19870108 - BLUM GMBH JULIUS [AT]  
• [A] DE 8601782 U1 19860430

Cited by  
WO2018206727A1; EP0388655A3; US5181772A; DE102010061526A1; DE3931155A1

Designated contracting state (EPC)  
AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)  
**WO 8905109 A1 19890615**; AT 393203 B 19910910; AT A321287 A 19910215; AT E75113 T1 19920515; AU 2809789 A 19890705; CA 1317341 C 19930504; DE 3870431 D1 19920527; EP 0323822 A1 19890712; EP 0323822 B1 19920422; ES 2032606 T3 19930216; FI 893659 A0 19890802; JP H02502436 A 19900809; KR 900700041 A 19900811; US 4995683 A 19910226

DOCDB simple family (application)  
**AT 8800108 W 19881206**; AT 321287 A 19871207; AT 88890310 T 19881206; AU 2809789 A 19891206; CA 586101 A 19881216; DE 3870431 T 19881206; EP 88890310 A 19881206; ES 88890310 T 19881206; FI 893659 A 19890802; JP 50000588 A 19881206; KR 890701483 A 19890615; US 39293789 A 19890802