

Title (en)  
Doctor blade device.

Title (de)  
Rakeleinrichtung.

Title (fr)  
Disposition de racles.

Publication  
**EP 0324139 A2 19890719 (DE)**

Application  
**EP 88121337 A 19881221**

Priority  
DE 3800411 A 19880109

Abstract (en)

An offset printing machine has a half-tone roller (3) mounted above a trough from which ink is supplied by an inking roller. The ink trough is mounted on a support (9) which also supports two wiper blades (11,12). Each blade (11,12) is mounted loosely in a slot (15) formed in the support (9). The width of the slot exceeds the thickness of the blade by 0.03 to 0.04mm. The slot extends over the entire length of the blade support. When printing ink with a high viscosity is used, the friction between the wiper blades and the roller generates heat which causes the blades to expand. The clearance between blade and slot accommodates this expansion.

Abstract (de)

Bei einer Rakeleinrichtung mit wenigstens einem Rakelblatt (11 bzw. 12), das auf einem Rakelhalter (9) aufnehmbar ist, läßt sich dadurch einen schonende und dennoch zuverlässige Betriebsweise erreichen, daß das Rakelblatt (11 bzw. 12) lose in einen zugeordneten Einlegeschlitz (15) des Rakelhalters einlegbar ist.

IPC 1-7  
**B41F 31/04**

IPC 8 full level  
**B41F 31/04** (2006.01); **B41F 31/02** (2006.01); **B41F 31/08** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**B41F 31/027** (2013.01 - EP US)

Designated contracting state (EPC)  
CH DE FR GB IT LI SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0324141 A2 19890719; EP 0324141 A3 19900822; EP 0324141 B1 19920708;** DE 3800411 A1 19890720; DE 3800411 C2 19900329;  
DE 3872692 D1 19920813; DE 3872693 D1 19920813; EP 0324139 A2 19890719; EP 0324139 A3 19900808; EP 0324139 B1 19920708;  
JP H01222959 A 19890906; JP H01225555 A 19890908; JP H07102687 B2 19951108; US 5010815 A 19910430; US 5072669 A 19911217

DOCDB simple family (application)

**EP 88121339 A 19881221;** DE 3800411 A 19880109; DE 3872692 T 19881221; DE 3872693 T 19881221; EP 88121337 A 19881221;  
JP 267989 A 19890109; JP 268089 A 19890109; US 29015288 A 19881227; US 65945991 A 19910221