

Title (en)

HUB FOR CYCLE WITH IDENTICAL FRONT AND REAR WHEELS.

Title (de)

RADNABE FÜR FAHRRAD MIT IDENTISCHEM VOR- UND HINTERRAD.

Title (fr)

MOYEU POUR CYCLE A ROUES AVANT ET ARRIERE IDENTIQUES.

Publication

EP 0327616 A1 19890816 (FR)

Application

EP 88905901 A 19880704

Priority

FR 8710262 A 19870717

Abstract (en)

[origin: FR2618101A1] A hub (1) comprises two bearing devices (2, 4) for the rear wheel. The first device comprises two sleeves (20, 25) separated by bearings (26, 27). The outer sleeve supports the spokes (24) in flanges (21, 22). The inner sleeve, consisting of two nested cylinders, comprises flanges which co-operate with the flange (45) of the inner sleeve (40) of the second bearing device. This latter device comprises an outer sleeve (49) separated from the inner sleeve by two bearings (41, 42). This outer sleeve (49) is secured to the outer sleeve (20) of the first bearing by a ratchet (51). A freewheeling device (53) and its driving pinions (54) are positioned on the outer sleeve (49) of the second bearing device. A threaded rod (60) serves as a fixed take-down axis, and is provided with the necessary struts and nuts. Purpose: to obtain a take-down hub with identical front and rear wheels incorporating of a freewheeling system.

Abstract (fr)

Le moyeu (1) selon l'invention comprend deux dispositifs à roulements pour la roue arrière (2, 4). Le premier dispositif comportant deux bagues (20) et (25) séparées par des roulements (26), (27). La bague externe supporte les rayons (24) par des flasques (21, 22), la bague interne, réalisée en deux cylindres emboîtés, comporte des flasques qui coopèrent avec le flasque (45) de la bague interne (40) du deuxième dispositif à roulements. Ce dernier dispositif comprend une bague externe (49) séparée de la bague interne par deux roulements (41, 42). Cette bague externe est solidarisée à la bague externe (20) du premier dispositif à roulements par un cliquet (51). Sur cette bague externe (49) du deuxième dispositif à roulements, on place un dispositif à roue libre (53) et sa pignonnerie d'entraînement (54). Une tige vissante (60) sert d'axe fixe démontable, complété des entretoises et écrous nécessaires. But: réalisation d'un moyeu démontable avec roues avant et arrière identiques intégrant un système de roue libre. Abstract A hub (1) comprises two bearing devices (2, 4) for the rear wheel. The first device comprises two sleeves (20, 25) separated by bearings (26, 27). The outer sleeve supports the spokes (24) in flanges (21, 22). The inner sleeve, consisting of two nested cylinders, comprises flanges which co-operate with the flange (45) of the inner sleeve (40) of the second bearing device. This latter device comprises an outer sleeve (49) separated from the inner sleeve by two bearings (41, 42). This outer sleeve (49) is secured to the outer sleeve (20) of the first bearing by a ratchet (51). A freewheeling device (53) and its driving pinions (54) are positioned on the outer sleeve (49) of the second bearing device. A threaded rod (60) serves as a fixed take-down axis, and is provided with the necessary struts and nuts. Purpose: to obtain a take-down hub with identical front and rear wheels incorporating of a freewheeling system.

IPC 1-7

B60B 27/02

IPC 8 full level

B60B 27/02 (2006.01)

CPC (source: EP)

B60B 27/023 (2013.01)

Citation (search report)

See references of WO 8900510A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

FR 2618101 A1 19890120; FR 2618101 B1 19910118; AU 1998888 A 19890213; EP 0327616 A1 19890816; WO 8900510 A1 19890126

DOCDB simple family (application)

FR 8710262 A 19870717; AU 1998888 A 19880704; EP 88905901 A 19880704; FR 8800357 W 19880704