

Title (en)

Electrical miniaturised round plug contacts with a round receptacle and a round pin.

Title (de)

Elektrische miniaturisierte Rundsteckkontakte mit Rundsteckhülse und Rundsteckstift.

Title (fr)

Contact électrique rond miniaturisé avec douille ronde et fiche ronde.

Publication

**EP 0333988 A2 19890927 (DE)**

Application

**EP 89101049 A 19890121**

Priority

- DE 3810210 A 19880325
- DE 8804092 U 19880325

Abstract (en)

[origin: US4923416A] The invention pertains to a plug prong, stamped from a piece of sheet metal, with a crimp section and a contact section, as well as a transition section between the crimp section and the contact section, characterized by a hollow, cylindrical base section and a round, pin-like, hollow, cylindrical contact section with a conically rounded tip, as well as a short, cylindrical transition section, between the crimp section and the base section, while the outside diameter of the base section is greater than the outside diameters of the contact section and the transition section and the outside diameter of the transition section is greater than the outside diameter of the contact section. The invention also pertains to a round plug sleeve, especially for assembly with a plug prong, with a crimp section, a short, cylindrical transition section, and an ensuing contact section, while the contact section has a cylindrical spring-tongue base with two opposing spring arms joined thereto at the front end and the spring-tongue based is surmounted by an override spring with an overriding spring-arm base, whose overriding spring arms come to rest in the front end-section of the spring arms.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft einen Steckstift aus einem Blechstanzteil mit einem Crimpbereich und einem Kontaktbereich sowie einem Übergangsbereich zwischen dem Crimp- und dem Kontaktbereich, gekennzeichnet durch einen hohlzylindrischen Basisbereich und einen rundstiftförmigen hohlzylindrischen Kontaktbereich mit einer kegelrundspitzförmigen Spitze sowie einem kurzen zylindrischen Übergangsbereich zwischen Crimpbereich und Basisbereich, wobei der Außendurchmesser des Basisbereichs größer ist als der Außendurchmesser des Kontaktbereichs und des Übergangsbereichs und der Außendurchmesser des Übergangsbereichs größer ist als der Außendurchmesser des Kontaktbereichs. Die Erfindung betrifft ferner eine Rundsteckhülse, insbesondere für das Zusammenstecken mit einem Steckstift, mit einem Crimpbereich, einem kurzen zylindrischen Übergangsbereich und einem sich anschließenden Kontaktbereich, wobei der Kontaktbereich eine zylindrische Federarmbasis aufweist, an deren vorderem Ende zwei sich gegenüberliegende Federarme angebunden sind, und daß auf der Federarmbasis eine Überfeder mit einer Überfederarmbasis lagert, deren Überfederarme sich im vorderen Endbereich der Federarme abstützen.

IPC 1-7

**H01R 13/05; H01R 13/18**

IPC 8 full level

**H01R 13/04** (2006.01); **H01R 13/05** (2006.01); **H01R 13/11** (2006.01); **H01R 13/18** (2006.01); **H01R 13/436** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**H01R 13/052** (2013.01 - EP US); **H01R 13/18** (2013.01 - EP US); **H01R 13/436** (2013.01 - EP US); **H01R 13/4361** (2013.01 - EP US)

Cited by

CN107039784A; EP0658952A1; FR2713833A1; US5591051A

Designated contracting state (EPC)

DE ES FR GB IT NL

DOCDB simple family (publication)

**US 4923416 A 19900508**; DE 3810210 A1 19891005; DE 3810210 C2 19910613; DE 8804092 U1 19880630; EP 0333988 A2 19890927; EP 0333988 A3 19900829; EP 0333988 B1 19930915; JP H01283781 A 19891115

DOCDB simple family (application)

**US 30667889 A 19890206**; DE 3810210 A 19880325; DE 8804092 U 19880325; EP 89101049 A 19890121; JP 7373989 A 19890324