

Title (en)
Awning.

Title (de)
Markise.

Title (fr)
Store.

Publication
EP 0334996 A2 19891004 (DE)

Application
EP 88116841 A 19881011

Priority
DE 8802849 U 19880303

Abstract (en)
An awning possesses a wall-mounted cloth shaft (5) on which one end of the awning cloth (6) is wound, a falling bar (12) to which the other end of the awning cloth (6) is fastened, and at least two supporting arms (10) which are mounted, at one end, close to the cloth shaft (5) on approximately vertical axles and, at their other end, carry the falling bar (12) via an articulation (29), and which are movable under the action of a spring force upon simultaneous rotation of the cloth shaft (5) from a position close to the wall to a deployed position, and from this position by rotation of the cloth shaft (5) counter to the spring force to the position close to the wall. A stable, in particular flexurally rigid structure is produced in that each supporting arm (10) is formed from a telescope, the outer tube (13) of which is attached to the wall and the inner tube (15) of which carries the falling bar (12), and which can be extended, when unwinding the cloth shaft (5), by means of the spring force acting between the outer tube (13) and the inner tube (15) and arranged inside the same.

Abstract (de)
Eine Markise weist eine wandfest gelagerte Tuchwelle (5), auf die ein Ende des Markisentuchs (6) aufgewickelt ist, eine Fallstange (12), an der das andere Ende des Markisentuchs (6) befestigt ist, und wenigstens zwei Tragarme (10) auf, die an ihrem einen Ende nahe der Tuchwelle (5) an etwa senkrechten Achsen gelagert sind und an ihrem anderen Ende über ein Gelenk (29) die Fallstange (12) tragen und die unter Wirkung einer Federkraft bei gleichzeitigem Drehen der Tuchwelle (5) aus einer wandnahen Lage in eine ausgestellte Lage und aus dieser durch Drehen der Tuchwelle (5) entgegen der Federkraft in die wandnahe Lage bewegbar sind. Eine stabile, insbesondere biegesteife Konstruktion ergibt sich dadurch, daß jeder Tragarm (10) aus einem Teleskop gebildet ist, dessen äußeres Rohr (13) wandfest angebracht ist und dessen inneres Rohr (15) die Fallstange (12) trägt und das beim Abwickeln der Tuchwelle (5) mittels der zwischen dem äußeren (13) und dem inneren Rohr (15) wirksamen und innerhalb derselben angeordneten Federkraft ausfahrbar ist.

IPC 1-7
E04F 10/06

IPC 8 full level
E04F 10/06 (2006.01)

CPC (source: EP)
E04F 10/0603 (2013.01); **E04F 10/0618** (2013.01); **E04F 10/0637** (2013.01); **E04F 10/0662** (2013.01); **E04F 10/0674** (2013.01); **E04F 10/0696** (2013.01)

Cited by
GR1002973B

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0334996 A2 19891004; **EP 0334996 A3 19891018**; **EP 0334996 B1 19920226**; AT E72862 T1 19920315; DE 3868628 D1 19920402; DE 8802849 U1 19880519; ES 2030133 T3 19921016

DOCDB simple family (application)
EP 88116841 A 19881011; AT 88116841 T 19881011; DE 3868628 T 19881011; DE 8802849 U 19880303; ES 88116841 T 19881011